

Link do produktu: <https://elektrone.pl/alarm-bezprzewodowy-or-no-or-ab-mh-3005-gsm-2-czujki-ruchu-p-6159.html>

ALARM BEZPRZEWODOWY ORNO OR-AB-MH-3005 GSM + 2 CZUJKI RUCHU

Cena brutto	595,00 zł
Cena netto	483,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-AB-MH-3005+2xOR-AB-MH-3005CR
Kod EAN	5906692719662
Producent	Orno

Opis produktu

ALARM BEZPRZEWODOWY Z GSM ORNO OR-AB-MH-3005

Obecnie stosowana technologia pozwala na zdalne kontrolowanie parametrów systemu alarmowego, niezależnie od miejsca pobytu. Z tego rozwiązania korzysta czujnik ruchu z powiadomieniem na telefon marki Orno. Urządzenie jest bezprzewodowe, co oznacza, że do działania nie wymaga energii elektrycznej. Zasilane jest trzema bateriami AA pracującymi z napięciem 1,5V (należy je dokupić oddzielnie, poza zestawem) i sterowane pilotem. System sam informuje o niskim poziomie ich naładowania. Dzięki wbudowanemu slotowi na kartę SIM i dialerowi telefonicznemu można zaprogramować go w taki sposób, aby w razie potrzeby wysłał powiadomienie na smartfona w formie wiadomości głosowej lub SMS. Alarm z czujnikiem ruchu ma wbudowaną syrenę alarmową o głośności 130 dB, która będzie doskonale słyszalna w każdym pomieszczeniu.

Alarm czujnik ruchu z powiadomieniem na telefon

Najnowszej generacji alarm - czujnik ruchu z powiadomieniem na telefon - znajdzie zastosowanie zarówno w prywatnych mieszkaniach, jak i biurach oraz obiektach handlowych. Zadba o bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach, uruchamiając donośny sygnał dźwiękowy w przypadku włamania czy wtargnięcia nieuprawnionych osób na posesję. Zasięg urządzenia w terenie otwartym to 80 m. Produkt kompatybilny jest z innymi czujnikami - OR-AB-MH-3005CR (2 czujki w zestawie) oraz magnetycznym - OR-AB-MH-3005CM (brak w zestawie). Oferowany produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta, a zamówić można go bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sklepu Elektrone.pl.

Alarm bezprzewodowy ORNO OR-AB-MH-3005 jest najnowszej generacji bezprzewodowym systemem alarmowym. Jego atutem jest możliwość sterowania nim za pomocą pilotów zdalnego sterowania. Dzięki wbudowanemu dialerowi telefonicznemu **GSM** możemy uzyskać powiadomienia wiadomością SMS lub głosową. Ma też wbudowaną syrenę alarmową.

Cechy produktu:

- obsługa kart SIM
- wbudowana syrena alarmowa

-
- zaprogramowanie 3 numerów telefonów alarmowych
 - sygnalizacja słabych baterii
 - możliwość rozbudowy do 6 dodatkowych detektorów, 5 pilotów zdalnego sterowania oraz bezprzewodową zewnętrzną syrenę alarmową
 - learning system - automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń
 - współpracuje z:
 - czujnikiem ruchu ORNO OR-AB-MH-3005CR,
 - czujnikiem magnetycznym ORNO OR-AB-MH-3005CM (brak w zestawie)
 - pilotem zdalnego sterowania ORNO OR-AB-MH-3005PB,
 - zewnętrzną syreną alarmową ORNO OR-AB-3005SZ (brak w zestawie).

Centrala alarmowa:

Legenda:

1. Dioda LED
2. Czujnik ruchu PIR
3. Głośnik alarmu
4. Gniazdo na kartę SIM (brak w zestawie)
5. Klawiatura
6. Mikrofon
7. Przycisk logowania „learning code”
8. Kieszka na baterie 3x 1,5V AA (brak w zestawie)
9. Wspornik montażowy

Pilot zdalnego sterowania:

Legenda:

1. Przycisk logowania „learning code”
2. Rozbrojenie
3. Uzbrojenie
4. Dioda LED
5. Kieszonka na baterię 1x 3VDC, CR2032 (w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość: 868 MHz
- zasięg w terenie otwartym: 80 m
- kąt widzenia czujnika: 140° (w poziomie), 90° (w pionie)
- zasięg wykrywania ruchu czujnika: do 10 metrów
- poziom głośności: 130 dB
- sygnalizacja niskiego stanu baterii w czujce ruchu
- zasilanie czujnika ruchu: 3x 1,5V AA (brak w zestawie)
- zasilanie pilota: 1x 3VDC, CR2032 (w zestawie)
- wymiary czujnika: 70 x 112 x 38 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary pilota: 43 x 76 x 13 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,14kg (czujnik), 0,02kg (pilot)

W zestawie:

- centrala alarmowa Orno OR-AB-MH-3005 z wbudowaną syreną - 1 szt;
- pilot zdalnego sterowania Orno OR-AB-MH-3005PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- uchwyt (do centrali) - 1 szt;
- czujka ruchu Orno OR-AB-MH-3005CR - 2 szt;
- uchwyt montażowy (do czujnika) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.