

Link do produktu: <https://elektrone.pl/bateryjny-czujnik-tlenku-wegla-czadu-or-no-or-dc-638-p-6261.html>

BATERYJNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA (CZADU) ORNO OR-DC-638

Cena brutto	84,95 zł
Cena netto	69,07 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	20-11-2026
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DC-638
Kod EAN	5908254849626
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla Orno OR-DC-638 pozwala na ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu. Posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny oraz **wyświetlacz LCD** pokazujący poziom stężenia tlenku węgla w zakresie **od 10 do 500 PPM**. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest **optycznie** oraz **akustycznie**.

Urządzenie posiada również **sygnalizację niskiego poziomu baterii**.

Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi **10 lat** (koniec tego okresu sygnalizowany jest akustycznie i optycznie - miganiem diody).

Cechy produktu:

- ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrycie i alarmowanie o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu
- wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny
- funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 10 ppm do 500ppm
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
- sygnalizacja słabych baterii
- sygnalizacja optyczna (3 kolory diod)
- sygnalizacja o końcu żywotności czujnika

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: elektrochemiczny typ B
- żywotność sensora: 10 lat
- poziom głośności: $\geq 85\text{dB} - 3\text{m}$
- wyjście z trybu alarmowego: $<30\text{ ppm}$
- sposób alarmowania: optyczny i dźwiękowy
- dokładność wyświetlacza: 10-500 ppm
- zgodność z normami: PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, EN 50291-1:2018+AC:2021-01
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$

-
- temperatura magazynowania: -20°C ...+50°C
 - dopuszczalna wilgotność: 10%-95% bez kondensacji
 - zasilanie: 3V DC (2x AA LR6 1,5V, w zestawie)
 - pobór prądu: $\leq 10\mu\text{A}$ (w stanie czuwania), $\leq 55\text{mA}$ (alarm)
 - wymiary: 120 x 80 x 29 mm
 - waga netto: 0,195 kg

W zestawie:

- czujnik tlenku węgla (czadu) Orno OR-DC-638 - 1 szt;
- bateria AA - 2 szt;
- instrukcja skrócona.