

Link do produktu: <https://elekrone.pl/bateryjny-czujnik-tlenku-wegla-czadu-orno-or-dc-641-wifi-p-6262.html>

BATERYJNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA (CZADU) ORNO OR-DC-641 WiFi

Cena brutto	131,95 zł
Cena netto	107,28 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DC-641
Kod EAN	5908254849657
Producent	Orno

Opis produktu

Czujnik tlenku węgla Orno OR-DC-641 pozwala na ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu. Posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny oraz **wyświetlacz LCD** pokazujący poziom stężenia tlenku węgla w zakresie **od 0 do 999 PPM**. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest **optycznie** oraz **akustycznie**.

Urządzenie posiada również **sygnalizację niskiego poziomu baterii**.

Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi **10 lat** (koniec tego okresu sygnalizowany jest akustycznie i optycznie - miganiem diody).

Cechy produktu:

- ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrycie i alarmowanie o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu
- wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny
- funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 ppm do 999 ppm
- możliwość zdalnego sterowania przez aplikację mobilną Tuya Smart (Android / iOS)
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
- sygnalizacja słabych baterii
- sygnalizacja optyczna (3 kolory diod)
- sygnalizacja o końcu żywotności czujnika

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: elektrochemiczny typ B
- żywotność sensora: 10 lat
- poziom głośności: $\geq 85\text{dB} - 3\text{m}$
- system komunikacji: bezprzewodowy:
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5GHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: $<0,2\text{W}$
- obsługa Bluetooth 4.2
- sposób alarmowania: optyczny i dźwiękowy
- dokładność wyświetlacza: 0-999 ppm
- zgodność z normami: PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, EN 50291-1:2018+AC:2021-01

-
- stopień ochrony: IP20
 - temperatura pracy: -10°C ...+40°C
 - dopuszczalna wilgotność: 15%-93% R.H bez kondensacji
 - zasilanie: 3V DC (2x AA LR6 1,5V, w zestawie)
 - pobór prądu: < 40uA (w stanie czuwania), < 60mA (alarm)
 - wymiary: 93 x 93 x 30 mm

W zestawie:

- czujnik tlenku węgla (czadu) Orno OR-DC-641 - 1 szt;
- bateria AA - 2 szt;
- instrukcja skrócona.