

Link do produktu: <https://elektrone.pl/domofon-1-rodzinny-orno-sandi-or-dom-ba-933b-szyfrator-czytnik-rfid-2-zyly-p-6135.html>

DOMOFON 1-RODZINNY ORNO SANDI OR-DOM-BA-933/B SZYFRATOR CZYTNIK RFID 2-ŻYŁY

Cena brutto	428,95 zł
Cena netto	348,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-BA-933/B
Kod EAN	5908254847134
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B przeznaczony jest do montażu **w domach jednorodzinnych**. Panel ma wbudowany **czytnik zbliżeniowy RFID Mifare 13,56MHz**, który umożliwia otwieranie elektrozaczepe za pomocą breloka zbliżeniowego (w zestawie), a także **szyfrator** pozwalający na otwarcie wejścia za pomocą **kodu PIN**. Atutem jest także możliwość bezpośredniego sterowania za pomocą unifonu rygłem i bramą. **Bezsłuchawkowy unifon** pozwala na sprawną i intuicyjną obsługę.

Panel zewnętrzny można zamontować **natynkowo**. Jest odporny na zachlapania i warunki atmosferyczne (**stopień ochrony IP65**). Posiada niewielkie wymiary (jest wąski), więc można go zamontować nawet na niewielkim słupku ogrodzeniowym lub w małej wnęcie.

Cechy produktu:

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu bez konieczności podnoszenia słuchawki
- dotykowy, głośnomówiący panel wewnętrzny
- możliwość sterowania bramą
- panel wewnętrzny z regulacją głośności dzwonka (w tym możliwość całkowitego wyciszenia)
- dostęp do lokalu za pomocą kart/breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz lub kodu PIN na klawiaturze szyfratora
- stopień ochrony IP65 panelu zewnętrznego gwarantuje odporność nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych
- bezpośrednio sterowanie elektrozaczepe (brak w zestawie)
- niewielki rozmiar panelu zewnętrznego, który zmieści się nawet na wąskim słupku
- montaż natynkowy
- instalacja 2-żyłowa + 2 żyły z panelu zewnętrznego do elektrozaczepe zasilanego bezpośrednio z panelu zewnętrznego (zaczepe: 12V DC; max. 300 mA, brak w zestawie)

Schemat podłączenia:

-
1. Panel zewnętrzny
 2. Brama (brak w zestawie)
 3. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
 4. Elektrozaczepek 12VDC, max. 300 mA (brak w zestawie)
 5. Zasilacz 15VDC
 6. Unifon

Unifon Orno OR-DOM-BA-933UD/B:

1. Wybór melodii/ zwiększanie głośności dzwonka lub rozmowy
 2. Wybór melodii/ zmniejszanie głośności dzwonka lub rozmowy
 3. Tryb zmiany melodii (podwójne kliknięcie)
 4. Odebranie/ zakończenie rozmowy
 5. Głośnik
 6. Wskaźnik funkcji wyciszenia
 7. Wskaźnik drzwi 1
 8. Krótkie przyciśnięcie: monitorowanie Przytrzymanie: wł./wył. wyciszenia
 9. Otwarcie drzwi/furtki
 10. Otwarcie bramy
 11. Mikrofon
-

Panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-933KD:

1. Mikrofon
2. Klawiatura numeryczna
3. Głośnik
4. Czytnik kart/breloków zbliżeniowych

5. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- napięcie zasilania: 15V DC
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2
- zasilanie elektrozaczepe: z panelu zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny:

- liczba przycisków dzwonekowych: 1
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz i szyfrator
- pojemność pamięci: 100 kart/breloków (elektrozaczep), 100 kart/breloków (brama)
- podświetlane klawisze w szyfratorze
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 300 mA
- możliwość sterowania bramą
- stopień ochrony: IP65
- materiał: stal nierdzewna
- kolor: czarny
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -40°C ... +50°C
- zasilanie: 15VDC (z unifonu)
- pobór prądu: ≤30 mA (czuwanie), ≤70 mA (praca)
- wymiary: 48 x 133 x 19 mm
- waga netto: 0,4 kg

Unifon:

- ilość dźwięków dzwonka: 12
- typ: bezsłuchawkowy
- regulacja głośności dzwonka wraz z wyciszeniem
- funkcja interkomu: nie
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 15V DC, 1A
- pobór prądu: ≤90mA (czuwanie), ≤150mA (praca)
- wymiary: 180 x 130 x 26 mm
- waga netto: 0,28 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny Orno OR-DOM-BA-933KD - 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-BA-933UD/B - 1 szt;
- zasilacz do unifonu - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 2 szt;
- instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepe, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.