

Link do produktu: <https://elektrone.pl/dzwonek-bezbateryjny-orno-ondo-ac-or-db-mt-156w-200m-dodatkowy-odbiornik-p-4288.html>

## DZWONEK BEZBATERYJNY ORNO ONDO AC OR-DB-MT-156/W 200m + DODATKOWY ODBIORNIK

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>130,55 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>106,14 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>OR-DB-MT-156/W 2odbiorniki</b> |
| Kod EAN          | <b>5906692719518</b>              |
| Producent        | <b>Orno</b>                       |

### Opis produktu

**Dzwonek bezprzewodowy ORNO ONDO AC OR-DB-MT-156/W** przeznaczony jest do sygnalizacji dźwiękowej i optycznej. Idealnie sprawdzi się jako **dzwonek do drzwi**, ale też jako **urządzenie przywoławcze**. Posiada zasięg **do 200 m** (w terenie otwartym).

Odbiornik zasilany jest z sieci ~230V, a nadajnik z przetwornika elektromechanicznego i nie wymaga stosowania baterii. Nie wymaga również instalacji dzwonekowej.

Dzwonek znajdzie zastosowanie zarówno w **domu, jaki w i biurach, sklepach, szpitalach itp.**

**(!)** Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

### Cechy urządzenia:

- 36 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- poziom dźwięku: 60-90 dB (4-stopniowa regulacja głośności)
- zasięg: do 200 m (w terenie otwartym)
- learning system (automatyczne logowanie)
- wodoodporny przycisk dzwonekowy
- nie wymaga instalacji dzwonekowej

### Specyfikacja techniczna - odbiornik:

- transmisja: bezprzewodowa
- częstotliwość: 433 MHz
- zasięg: max. 200 m (w terenie otwartym)
- ilość dźwięków dzwonka: 36
- typ sygnalizacji: optyczno-akustyczna

- 
- poziom dźwięku: 60-90 dB (4-stopniowa regulacja)
  - temperatura pracy: -40 st. C ...+65 st. C
  - stopień ochrony nadajnika: IP20
  - kolor: biały
  - zasilanie: 230V~, 50Hz
  - pobór prądu: 5mW (praca), 0,3mW (czuwanie)
  - wymiary: 81 x 81 x 35 mm
  - waga: 0,075 kg

#### **Specyfikacja techniczna - nadajnik:**

- temperatura pracy: -40 st. C ...+65 st. C
- max. moc nadajnika: <10mW
- stopień ochrony: IP44
- kolor: biały
- zasilanie: bezbaterijny
- pobór prądu: 0,3mW (praca), 0mW (czuwanie)
- wymiary: 50 x 82 x 21,5 mm
- waga: 0,049 kg

**W zestawie:**

---

- odbiornik Orno OR-DB-MT-156OD/W - 2 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-MT-156PD/W - 1 szt;
- skrócona instrukcja.