

Link do produktu: <https://elektrone.pl/dzwonek-bezprzewodowy-baterijny-tela-dc-orno-or-db-ka-168w-150m-p-5070.html>

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERIJNY TELA DC ORNO OR-DB- KA-168/W 150m

Cena brutto	47,80 zł
Cena netto	38,86 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DB-KA-168/W
Kod EAN	5908254842603
Producent	Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy, baterijny TELA DC Orno DC OR-DB-KA-168/W przeznaczony jest do sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Idealnie sprawdzi się jako **dzwonek do drzwi**, ale też jako **urządzenie przywoławcze**. Posiada zasięg **do 150 m** (w terenie otwartym), dlatego odbiornik możesz zamontować w znacznej odległości od nadajnika. Istnieje też opcja dopasowania dźwięku dzwonka do własnych potrzeb dzięki aż **38 melodiom do wyboru**.

Znajdzie zastosowanie **w domu, w budynkach użyteczności publicznej czy dla użytku osób wymagających stałej opieki**.

Oba urządzenia zasilane są **bateryjnie**. Nadajnik posiada też zabezpieczenie IP44, które zabezpiecza przed deszczowymi dniami lub podmuchami wiatru.

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Cechy urządzenia:

- 38 dźwięków dzwonka do wyboru
- 3 tryby sygnalizacji
- zasięg do 150 m (w terenie otwartym)
- regulacja głośności dzwonka
- learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
- możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki
- nie wymaga instalacji dzwonekowej

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

-
- częstotliwość: 433,92 MHz
 - transmisja: radiowa
 - ilość dźwięków dzwonka: 38
 - zasięg: max. 150 m (w terenie otwartym)
 - głośność: 60-85 dB (regulowana, 4 poziomy)
 - sygnalizacja optyczna i akustyczna
 - montaż natynkowy
 - stopień ochrony: IP20
 - materiał: tworzywo sztuczne + materiał
 - kolor: biały
 - temperatura pracy: 0 st. C ... +35 st. C
 - zasilanie: 2x AA 3V DC (brak w zestawie)
 - pobór prądu: 200 mA (praca), <400 uA (czuwanie)
 - wymiary: 71 x 71 x 31,5 mm
 - waga netto: 0,063 kg

Nadajnik:

- max. moc nadajnika: <5 mW
- cechy nadajnika: podświetlenie, tabliczka opisowa
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 1x CR2032 3V DC (w zestawie)
- pobór prądu: 30 mA (praca), <5uA (czuwanie)
- wymiary: 30 x 73 x 15 mm
- waga netto: 0,02 kg

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-KA-168OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-KA-167PD/W - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.