

Link do produktu: <https://elektrone.pl/kamera-monitorujaca-orno-or-mt-fs-1805-ir20-wifi-12vdc-p-1943.html>

KAMERA MONITORUJĄCA ORNO OR-MT-FS-1805 IR20 WIFI 12VDC

Cena brutto	387,45 zł
Cena netto	315,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-MT-FS-1805
Kod EAN	5901752489752
Producent	Orno

Opis produktu

Kamera monitorująca Orno OR-MT-FS-1805

umożliwia monitorowanie domu lub biura z poziomu urządzeń mobilnych (smartfona, tabletu) lub przeglądarki internetowej z każdego miejsca na świecie (aplikacja

CloudIPC

- system Android/iOS). Zapewnia jakość obrazu

HD (1280 x 720)

, a dzięki podświetleniu diodami IR

z zasięgiem do 20 metrów

mamy też doskonałą widoczność w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- obraz w rozdzielczości HD: 1280 x 720
- cyfrowa analiza obrazu z detekcją ruchu
- prosta obsługa za pomocą aplikacji Cloud IPC na urządzenia mobilne z systemem iOS, Android oraz przeglądarki internetowej
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- połączenie za pomocą WiFi lub poprzez sieć domową LAN
- 30 diod IR - zasięg do 20 m - widzenie nocne
- funkcja MAGIC ZOOM (przybliżanie obrazu bez utraty jakości)
- regulacja barwy, jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości
- funkcja IR-Cut i automatyczna zmiana filtrów
- wbudowana usługa DDNS (dynamiczny system nazw domenowych)
- alarm detekcji ruchu przez e-mail lub wysyłanie obrazu na FTP
- wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami z zabezpieczeniem hasłem
- obsługa przeglądarek IE/Firefox/Google/Safari oraz innych
- obsługa szyfrowania WEP, WPA i WPA2
- zgodność Wi-Fi ze standardami bezprzewodowymi IEEE 802.11b/g/n
- obsługuje robienie zdjęć
- obsługa podwójnego strumienia
- obsługa nazwy domeny strony trzeciej
- obsługa wielu protokołów sieciowych: HTTP /HTTPS/ RTSP/ TCP /IP /UDP /FTP /DHCP /DDNS /UPNP/ONVIF

Przykładowe połączenie (przewodowe):

- rozdzielczość: 1080 x 720 (1.0M pikseli)
- min. oświetlenie: 0 Lux (wł. IR)
- rozdzielczość: 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.2
- kąt widzenia: 70° (poziom), 75° (przekątna)
- kompresja obrazu: H.264
- szybkość klatek: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz), regulowana w dół
- regulacja obrazu: barwa, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość
- tryb podczzerwieni: automatyczny lub manualny
- widoczność w nocy: 30pcs IR-LED, Night Vision
- zasięg detekcji: do 20m
- wejście/wyjście audio: zewnętrzny interfejs RCA dla dwudrogowego audio
- kompresja audio: PCM/G.726
- Ethernet: 1x 10/100Mbps RJ45
- standard: IEEE 802.11b/g/n
- prędkość transmisji danych:
 - IEEE802.11b: 11Mbps (max.);
 - IEEE802.11g: 54Mbps (max.);
 - IEEE802.11n: 150Mbps (max.)
- bezpieczeństwo bezprzewodowe: WEP, WPA, WPA2
- dostęp zdalny: P2P DDNS
- protokoły sieciowe: IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
- system operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP, Vista, 7,8; Mac OS
- obsługiwane przeglądarki: Microsoft IE8 oraz wyższe wersje przeglądarki lub kompatybilna przeglądarka; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari
- detekcja ruchu: Alarm poprzez e-mail, wysyłanie obrazów po alarmie na FTP
- blokada prywatności: Manualne ustawianie obszaru prywatności
- konta użytkowników: 3 poziomy użytkownik
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- wilgotność: 10% ~ 80% bez kondensacji
- temperatura przechowywania: -20°C ...+60°C
- zasilanie: 12VDC / 1A
- pobór mocy: 4.2W (max.)
- wymiary: 97 x 67 x 64 mm
- waga netto: 350 g

W zestawie:

- kamera ORNO OR-MT-FS-1805 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.