

Link do produktu: <https://elektrone.pl/konektor-prosty-orno-or-ae-13618-kablowy-ip68-z-szybkozlaczka-p-6889.html>

# KONEKTOR PROSTY ORNO OR-AE-13618 KABLOWY IP68 Z SZYBKOZŁĄCZKĄ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 12,85 zł               |
| Cena netto       | 10,45 zł               |
| Dostępność       | Na zamówienie: 1-2 dni |
| Czas wysyłki     | 24 godziny             |
| Numer katalogowy | OR-AE-13618            |
| Kod EAN          | 5908254846434          |
| Producent        | Orno                   |

## Opis produktu

Konektor kablowy MINI ORNO OR-AE-13618 został wykonany z materiału **odpornego na promieniowanie UV** oraz posiada wysoki **stopień ochrony IP68**, dzięki czemu skutecznie zabezpiecza połączenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Produkt wyposażono w praktyczne **szybkozłączki**, które ułatwiają i przyspieszają montaż przewodów.

Złączka może być stosowana również w **instalacjach podziemnych**, ponieważ jest odporna na działanie czynników zewnętrznych, chemicznych oraz uszkodzeń mechanicznych.

Styki wykonano z mosiądzu i dodatkowo pokryto warstwą niklu, co chroni je przed utlenianiem i zwiększa trwałość połączenia.

Konstrukcja konektora umożliwia bezpieczne oraz stabilne **łączenie kabli o średnicy od 3 do 8 mm**. Złączka posiada 5 torów, co pozwala na podłączenie pięciu żył o maksymalnym przekroju do 2,5 mm². Produkt najlepiej współpracuje z **przewodami H05VV-F 5x2,5 mm² oraz H07RN-F 5x1,5 mm²**.

---

**Specyfikacja techniczna:**

- typ konektora: prosty MINI
- nominalna średnica przewodu: 3-8 mm
- nominalny przekrój przewodu: 1,5 mm<sup>2</sup>
- ilość przewodów: 2
- napięcie znamionowe: 400V
- obudowa niepalniona: tak
- odporność na promieniowanie UV: tak
- klasa palności obudowy UL94: V1
- rodzaj połączenia: szybkozłączka
- możliwość montażu w gruncie: tak
- stopień ochrony: IP68
- materiał styków: mosiądz niklowany
- rodzaj materiału izolacyjnego: tworzywo sztuczne
- materiał obudowy: PoliAmid 6
- prąd: 20A
- zalecany przewód: H05VV-F 2x1,5mm<sup>2</sup> / H05RN-F 2x1mm<sup>2</sup>
- temperatura pracy: (-40° - +105°)
- wymiary: 7,5 x Ø20 mm
- waga [g]: 19

**W zestawie:**

- konektor kablowy ORNO OR-AE-13618 - 1 szt.