

Link do produktu: <https://elektrone.pl/konektor-prosty-or-no-or-ae-13619-kablowy-ip68-z-szybkozlaczka-p-6890.html>

## KONEKTOR PROSTY ORNO OR-AE-13619 KABLOWY IP68 Z SZYBKOZŁĄCZKĄ

Cena brutto	<b>12,53 zł</b>
Cena netto	<b>10,19 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie: 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-AE-13619</b>
Kod EAN	<b>5908254846441</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Prosty konektor kablowy z szybkozłączką ORNO OR-AE-13619** został wykonany z materiału **odpornego na promieniowanie UV** oraz posiada **stopień ochrony IP68**, co zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Produkt może być stosowany również w instalacjach podziemnych, ponieważ jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, chemicznych oraz uszkodzeń mechanicznych.

Styki wykonano z **mosiądzu i dodatkowo pokryto warstwą niklu**, co chroni je przed utlenianiem i zwiększa trwałość połączenia elektrycznego.

Konstrukcja konektora umożliwia bezpieczne i **stabilne łączenie kabli o średnicy od 6 do 12 mm**. Złączka posiada 2 tory, co pozwala na podłączenie dwóch żył o maksymalnym przekroju do 4 mm<sup>2</sup>. Produkt najlepiej sprawdza się z **przewodami H05VV-F 2x4 mm<sup>2</sup> oraz H07RN-F 2x2,5 mm<sup>2</sup>**.

---

**Specyfikacja techniczna:**

- typ konektora: prosty
- nominalny przekrój przewodu: 4 mm<sup>2</sup>
- nominalna średnica przewodu: 6-12 mm
- ilość przewodów: 2
- napięcie znamionowe: 400V
- obudowa niepalniona: tak
- odporność na promieniowanie UV: tak
- klasa palności obudowy UL94: V1
- rodzaj połączenia: szybkozłączka
- możliwość montażu w gruncie: tak
- stopień ochrony: IP68
- materiał styków: mosiądz niklowany
- rodzaj materiału izolacyjnego: tworzywo sztuczne
- materiał obudowy: PoliAmid 6
- prąd: 20A
- zalecany przewód: H05VV-F 2x4mm<sup>2</sup> / H05RN-F 2x2,5mm<sup>2</sup>
- temperatura pracy: (-40° - +105°)
- wymiary: 89 x Ø24 mm
- waga [g]: 28

**W zestawie:**

- konektor kablowy ORNO OR-AE-13619 - 1 szt.