

Link do produktu: <https://elektrone.pl/monitor-mailo-virone-vdp-70pmvw-dotykowy-wifi-aplikacja-p-7306.html>

## MONITOR MAILO VIRONE VDP-70PMV/W DOTYKOWY WiFi Aplikacja

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 236,09 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>1 004,95 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie: 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>VDP-70PMV/W</b>            |
| Kod EAN          | <b>5908254845116</b>          |
| Producent        | <b>VIRONE</b>                 |

### Opis produktu

**Virone VDP-70PMV/W** to nowoczesny **monitor wideodomofonowy** przeznaczony do **rozbudowy zestawu MAILO VDP-70/W**.

Posiada **ekran dotykowy 10"**, który pozwala na otwieranie bramy i furtki. Dzięki **łączności Wi-Fi** i integracji z **aplikacją Tuya Smart** możliwe jest **zdalne zarządzanie** systemem.

### Cechy produktu:

- kolorowy ekran 10" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 12 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności, w tym tryb wyciszenia
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- regulacja parametrów obrazu
- czytnik kart microSD (brak karty w zestawie)
- interkom (wymagany minimum 1 dodatkowy monitor w zestawie, brak w zestawie)
- funkcja automatycznej sekretarki
- ramka cyfrowa
- montaż natynkowy
- prosta i wygodna obsługa

### Przykładowy schemat podłączenia:

## Legenda:

- 
1. Panel zewnętrzny (brak w zestawie)
  2. Elektrozaczepek (12VDC, max. 500mA, brak w zestawie)
  3. Monitor
  4. Zasilacz wtyczkowy do monitora
  5. Kamera CCTV (brak w zestawie)
  6. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
  7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

## Oznaczenia:

2C - połączenie 2-żyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,5mm
- od 30 do 100m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,8mm

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów**.

Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów **typu skrętka komputerowa**.

## Specyfikacja techniczna:

- wielkość ekranu: 10"
- rozdzielczość: 1024 × 600
- standard: PAL/NTSC
- ilość melodii: 12 (regulacja głośności z możliwością wyciszenia)
- system łączenia: 4-żyłowy
- system komunikacji: monitor i router WiFi (bezprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 120 sek.
- komunikacja ze smartfonem: tak, za pośrednictwem aplikacji Tuya smart
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz (IEEE 8111b/g/n/ac)
- sterowanie elektrozaczepek: 12V DC, max. 500 mA (zasilanie z monitora)
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: 0°C ~ +50°C
- zasilanie: 15V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <4W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 260 × 162 × 24 mm
- waga netto: 0,80 kg

**W zestawie:**

- 
- monitor Virone Mailto VDP-70PMV/W - 1 szt.
  - zasilacz 15VDC/2A - 1 szt;
  - akcesoria montażowe;
  - instrukcja obsługi.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 lub DIN30W15 - dostępne osobno.