

Link do produktu: <https://elektrone.pl/naped-do-bram-garazowych-80kg-orno-by-avidsen-or-nbr-av-4500-karatis-connect-wifi-p-6328.html>

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 80kg ORNO by avidsen OR-NBR-AV-4500 KARATIS Connect WiFi

Cena brutto	992,30 zł
Cena netto	806,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-NBR-AV-4500
Kod EAN	5908254813474
Producent	Orno

Opis produktu

Napęd do bramy garażowej KARATIS Connect WiFi Orno by avidsen OR-NBR-AV-4500 dedykowany jest do **bram bram garażowych uchylnych i segmentowych o wadze do 80kg.**

Cechy produktu:

- dedykowany do bramy **uchylnej** o max. wysokości **2,20m** i wadze do **80kg** oraz **segmentowej** o max. wysokości **2,10m** i wadze do **80kg**
- max. waga dotyczy bramy, która otwiera się i zamyka swobodnie, bez nadmiernych oporów. Ręczna obsługa bramy musi być możliwa siłą mniejszą niż 15 kg (150 N). W przeciwnym wypadku maksymalną dopuszczalną wagę należy odpowiednio zmniejszyć.
- regulacja czasu otwierania i zamykania
- sterowanie napędem:
 - pilotem o zasięgu do 80 metrów (w terenie otwartym)
 - WiFi i zdalna obsługa za pomocą aplikacji Avidsen Home (Android / iOS)
 - przy pomocy prostych komend głosowych (kompatybilność z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Home).

Aplikacja mobilna Avidsen Home (Android / iOS) - sterowanie przez Wi-Fi

- zdalne sterowanie napędem bramy z poziomu smartfona z zainstalowaną aplikacją Avidsen Home (poprzez WiFi) - możliwość zamykania / otwierania bramy
- współpraca z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Home - zdalne sterowanie za pomocą prostych komend głosowych (np. otwieranie bramy z poziomu samochodu)
- wbudowany czujnik pozycji - zdalny monitoring stanu bramy (otwarta / zamknięta)

Napęd do bramy

- moc: 250W
 - siła uciągu: 400N
 - max. czas pracy ciągłej: 10 min
 - liczba cykli: 50 / dzień
 - napęd 24V DC, przekładnia i koło zębate
 - średni czas cyklu: 28 sek.
-

Pilot zdalnego sterowania

- zdalne sterowanie pracą napędu - zasięg do 80m (w terenie otwartym)
 - częstotliwość pracy: 433.92MHz
 - 4 przyciski
 - stopień ochrony: IP40 (tylko do użytku wewnętrznego: w domu, samochodzie lub osłoniętym miejscu)
 - zasilanie bateryjne (1x 3V CR2032)
-

Moduł WiFi "HOMEGATE"

- max. moc: 200W
- umożliwia zdalne otwieranie bramy i garażu oraz współpracę z aplikacją Avidsen Home
- częstotliwość: 2.4 GHz
- standard WiFi: 802.11 b/g/n
- zasięg radiowy dla ścian murowanych: 20 m, przez max. 3 ściany
- zasięg radiowy dla betonu zbrojonego: 10 m, przez max. 1 ścianę / podłogę
- zasięg radiowy dla płyt gipsowo-kartonowych/drewna: 30 m, przez max. 5 ścian
- montaż: blisko bramy lub garażu
- stopień ochrony: IP20 - zastosowanie wewnętrzne, osłonięte/zadaszone miejsce

Specyfikacja techniczna:

Napęd:

- silnik 24 V DC, przekładnia i koło zębate
- moc: max. 250W
- siła uciągu: 400N
- max. czas pracy ciągłej: 10 min
- liczba cykli na dzień: 50
- średni czas cyklu: 28 sek.
- temperatura pracy: -5°C...+40°C
- zasilanie: 230V AC
- pobór mocy (w trybie czuwania): <2W
- wymiary: 330 x 240 x 140 mm
- waga: 2kg

Pilot zdalnego sterowania

- modulacja AM typu OOK, kodowanie typu Rolling 16-bitów (tj. 65 536 możliwych kombinacji)
- częstotliwość pracy: 433.92MHz
- 4 przyciski
- moc nadawania: < 10mW
- stopień ochrony: IP40 (tylko do użytku wewnętrznego: w domu, samochodzie lub osłoniętym miejscu)
- temperatura pracy: -20°C...+40°C
- zasilanie: 3V, bateria CR2032
- żywotność baterii: 2 lata w tempie 10 x 2s użycia dziennie
- wymiary: 37 x 64 x 10 mm (szer. x wys. x gł.)

Moduł WiFi "HOMEGATE"

-
- moc: max. 200W
 - protokół radiowy: WiFi
 - częstotliwość: 2.4 GHz
 - standard WiFi: 802.11 b/g/n
 - zasięg radiowy dla ścian murowanych: 20 m, przez max. 3 ściany
 - zasięg radiowy dla betonu zbrojonego: 10 m, przez max. 1 ścianę / podłogę
 - zasięg radiowy dla płyt gipsowo-kartonowych/drewna: 30 m, przez max. 5 ścian
 - połączenie: przewodowe, 1 wyjście
 - przekrój kabla: do 1,5mm²
 - umiejscowienie czujnika: kabel o długości 5 m, max. odległość między czujnikami: 10 mm
 - montaż: blisko bramy lub garażu
 - zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
 - stopień ochrony: IP20
 - temperatura pracy: -10°C...+50°C
 - temperatura przechowywania: -20°C...+70°C
 - zasilanie: 230V AC/50 Hz
 - średni pobór mocy: < 1W
 - wymiary: 89 x 42 x 25 mm (szer. x wys. x gł.)

W zestawie:

- napęd - 1 szt;
- przednia część szyny - 1 szt;
- środkowa część szyny - 1 szt;
- tylna część szyny - 1 szt;
- złącze szyny;
- zębatka;
- pilot zdalnego sterowania Orno by avidsen OR-NBR-AV-4258 - 2 szt;
- moduł WiFi - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.