

Link do produktu: <https://elektrone.pl/naswietlacz-solarny-led-orno-lux-or-sl-6108blr4-5w-500lm-ip65-p-4114.html>

# NAŚWIETLACZ SOLARNY LED ORNO LUX OR-SL-6108BLR4 5W 500lm IP65

Cena brutto	<b>159,29 zł</b>
Cena netto	<b>129,50 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-SL-6108BLR4</b>
Kod EAN	<b>5900378650638</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

Naświetlacz solarny ORNO OR-SL-6108BLR4

posiada polikrystaliczny panel fotowoltaiczny, który umożliwia ładowanie wbudowanego akumulatora litowo-jonowego 3000 mAh. Urządzenie służy do oświetlenia

powierzchni zewnętrznych

(np. ogrodu, parkingu, fasad budynków, reklam, domków letniskowych itp.). Produkt wyposażony jest w diody LED SMD,

dzięki którym uzyskasz świetne doświetlenie.

Naświetlacz posiada także

czujnik ruchu PIR,

który reaguje w momencie pojawienia się ruchu oraz

automatyczny układ włączający oświetlenie po zmroku.

Maksymalny zasięg detekcji wynosi

6 metrów.

Istnieje możliwość regulacji uchwytu i panelu

w pionie 135° (górną-dół).

Posiada

3 tryby pracy:

- **DETEKCJA RUCHU - poziom naładowania baterii > 30%:**

po wykryciu ruchu w polu detekcji (0-6 m) lampa włączy się automatycznie i rozświetli do max. 500 lm, a później wygasi się. Jeśli nie wykryje ruchu pozostanie w trybie wygaszenia.

- **DETEKCJA RUCHU - poziom naładowania baterii < 30%:**

po wykryciu ruchu w polu detekcji (0-6 m) lampa włączy się automatycznie i rozświetli do max. 500 lm, a później wyłączy się. Jeśli nie wykryje ruchu pozostanie w trybie wyłączona

- **TRYB STAŁEGO ŚWIECENIA:**

przytrzymując przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, po jednorazowym rozświetleniu lampa przejdzie w tryb stałego świecenia. Czujnik zmierzchu oraz czujnik ruchu nie będą wtedy pracowały. Po wyczerpaniu baterii urządzenie przejdzie w tryb detekcji ruchu.

Specyfikacja techniczna:

- panel solarny: polikrystaliczny
- moc: 5 W
- oświetlenie nocne: 30x LED SMD2835
- żywotność LED: 35 000h
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- strumień świetlny: 500lm

- 
- sterowanie czujnikiem ruchu: tak, czujnik PIR
  - kąt widzenia: 120 st.
  - zasięg detekcji: <6 m
  - regulacja natężenia światła LUX: nie
  - regulacja czasu świecenia TIME: nie
  - regulacja zasięgu detekcji SENS: nie
  - uchwyty regulowane w zakresie 360 st., a moduł LED w zakresie 135 st. (pion)
  - wysokość montażu: max. 4 m
  - materiał: ABS + PC + anty UV
  - temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
  - kolor: czarny
  - stopień ochrony: IP65
  - napięcie zasilania: 1x 3,7V 3000 mAh (bateria litowo-jonowa, wbudowana)
  - wymiary: 217,4 x 149,3 x 33,7 mm
  - waga netto: 0,68 kg

**W zestawie:**

- naświetlacz solarny LED z czujnikiem ruchu PIR ORNO OR-SL-6108BLR4 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.