

Link do produktu: <https://elektrone.pl/oprawa-sieciowo-awaryjna-orno-metu-led-2-or-oa-6197l6-7w-6000k-3h-ip65-p-3768.html>

# OPRAWA SIECIOWO-AWARYJNA ORNO METU LED 2 OR-OA-6197L6 7W 6000K 3H IP65

Cena brutto	<b>129,58 zł</b>
Cena netto	<b>105,35 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-OA-6197L6</b>
Kod EAN	<b>5908254813283</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

Oprawa awaryjna ORNO METU LED OR-OA-6197L6 o mocy 2,7W

może pracować w

trybie sieciowym i awaryjnym.

Umożliwia podtrzymanie oświetlenia w pomieszczeniu podczas zaniku lub awarii zasilania.

Wbudowany akumulator LiFePO4

pozwala na pracę w trybie awaryjnym przez

3h.

Oprawa posiada

wodoodporną

obudowę, która ochrania przed złymi warunkami. Zamontujesz ją

na ścianie lub na suficie.

Świetnie sprawdzi się do oznaczania dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych - szczególnie w sytuacji zaniku zasilania.

Cechy produktu:

- moc: 2.7W
- nowoczesna technologia LED
- praca w trybie sieciowym i awaryjnym
- 3-godz funkcja oświetlenia awaryjnego (załączana w przypadku zaniku napięcia)
- wbudowany akumulator - czas pracy do 180 min
- wodoodporność i ochrona przed kurzem oraz pyłem (IP65)

Specyfikacja techniczna:

- moc: 2.7W
- strumień świetlny: 240lm (AC); 140lm (DC)
- temperatura barwowa: 6000K (neutralny biały)
- zintegrowane źródło światła LED SMD5730 (10 szt.)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI:  $\geq 80$
- tryby pracy: sieciowo-awaryjny
- akumulator: LiFePO4
- czas pracy awaryjnej: 3h
- nie posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- temperatura pracy: 0°C ... 40°C
- materiał: poliwęglan
- montaż: na ścianie lub na suficie
- min. odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
- stopień ochrony: IP65
- kolor: biały

- 
- rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
  - zasilanie: 230V~, 50Hz
  - wymiary: 350 x 107 x 65 mm
  - waga: 500g

**W zestawie:**

- oprawa awaryjno-sieciowa ORNO OR-OA-6197L6 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.