
Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 12:14

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-do-domofonu-2-rodzinny-or-no-fossa-multi-or-dom-rl-903kd-p-7116.html>

PANEL DO DOMOFONU 2-RODZINNY ORNO FOSSA MULTI OR-DOM-RL-903KD

Cena brutto	69,99 zł
Cena netto	56,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-RL-903KD
Kod EAN	5900378651123
Producent	Orno

Opis produktu

Panel Orno OR-DOM-RL-903KD przeznaczony jest do współpracy z zestawem domofonowym Orno z serii **FOSSA MULTI**.

Istnieje możliwość montażu **podtynkowo lub natynkowo** (wymagany daszek natynkowy OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie).

Schemat połączenia:

Legenda:

1. Unifon nr 1 (brak w zestawie)
2. Panel zewnętrzny 2-rodzinny
3. Unifon nr 2 (brak w zestawie)
4. Elektrozaczep o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA (brak w zestawie)
5. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 1)
6. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 2)

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm

Specyfikacja techniczna:

- typ: 2-rodzinna
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP44
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sposób instalacji: 4-żyłowy (unifon - panel zewnętrzny 2 żyły + panel zewnętrzny - elektrozaczep 2 żyły)
- przewód łączący kasetę zewn. z unifonem: do 30 m 2x0,5 mm²; do 100 m 2x0,8 mm²
- przewód łączący kasetę zewn. z elektrozaczepem: 2x0,8 mm²
- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagany daszek OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -25°C ... +50°C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 500mA
- wymiary zewnętrzne: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary do montażu podtynkowego: 100 x 165 x 40 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,335 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-RL-903KD- 1 szt;
- instrukcja skrócona.