

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-wideodomofonowy-bezprzewodowy-sinni-virone-vdp-76kv-fullhd-ip65-p-7305.html>

PANEL WIDEODOMOFONOWY BEZPRZEWODOWY SINNI VIRONE VDP-76KV FullHD IP65

Cena brutto	502,89 zł
Cena netto	408,85 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-76KV
Kod EAN	5908254852244
Producent	VIRONE

Opis produktu

Bezprzewodowy panel zewnętrzny VIRONE VDP-76KV dedykowany jest do użytku w domach **jednorodzinnych, do rozbudowy zestawu Sinni VDP-76/B.**

Posiada **kamerę FullHD, szeroki kąt widzenia i doświetlenie diodami LED**, które umożliwiają **widzenie w nocy.**

Przeznaczony jest do montażu **natynkowego.**

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx FullHD i z szerokim kątem widzenia: 102° (w poziomie) oraz 50° (w pionie)
- wbudowane 6 białych diod LED - praca również po zmroku
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 – panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
- zasilanie za pomocą wbudowanego akumulatora 3,7 V DC, 4200 mAh; możliwość zasilania za pomocą dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)

Podłączenie urządzenia:

1. **Podłączenie elektrozaczeptu / zwory elektromagnetycznej**

Legenda:

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
3. Dioda prostownicza (zalecana, brak w zestawie)
4. Elektrozaczep (12V DC, max. 350 mA) / Zwora elektromagnetyczna (brak w zestawie)

2. Podłączenie sterowania bramą**Legenda:**

1. Zasilacz 12V DC (opcjonalne źródło zasilania, brak w zestawie)
2. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
5. Sterowanie bramą (brak w zestawie)

Złącza:

- 9-24V DC: podłączenie dodatkowego zasilacza (brak w zestawie) i przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- GND: złącze do podłączenia dodatkowego zasilacza (brak w zestawie)
- SOLAR+: nie wykorzystywane
- EXIT: podłączenie przycisku wyjścia (brak w zestawie)
- COM / NOC: podłączenie sterowania bramą (brak w zestawie)

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm².

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów. Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: CMOS 1/2,9"
- rozdzielczość: 2MPx, 1920 × 1080, 1080p
- kąt widzenia: 50° (pion) / 102° (poziom)
- typ urządzenia: jednorodzinny
- sposób instalacji: bezprzewodowy
- system komunikacji: bezprzewodowy
- doświetlanie nocne: białe diody LED
- ilość diod: 6
- zasięg widzenia nocnego: do 2m
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: wbudowany akumulator 3,7 V DC, 4200 mAh ; możliwość zasilania z dodatkowego zasilacza 9-24V DC (brak w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <1,5W (praca)
- wymiary: 66 × 184 × 44 mm
- waga netto: 0,345 kg

W zestawie:

-
- panel zewnętrzny Virone VDP-76KV- 1 szt;
 - daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.

☐ Zestaw nie zawiera elektrozaczeu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 350mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.