

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-wideodomofonowy-mailo-virone-vdp-70kv-czytnik-rfid-p-7307.html>

PANEL WIDEODOMOFONOWY MAILO VIRONE VDP-70KV Czytnik RFID

Cena brutto	484,85 zł
Cena netto	394,19 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-70KV
Kod EAN	5908254845123
Producent	VIRONE

Opis produktu

Virone MAILO VDP-70KV to nowoczesny **panel zewnętrzny** przeznaczony do **domów jednorodzinnych**.

Posiada **kamerę o rozdzielczości 2 MPx z szerokim kątem widzenia, detekcję ruchu oraz czytnik RFID i szyfrator**.

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx (FullHD) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 144° (w poziomie) oraz 81° (w pionie)
- wbudowane 3 diody podczerwieni IR - praca również po zmroku
- czytnik RFID - obsługuje breloki/karty zbliżeniowe Mifare 13.553-13.567 kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator z podświetlanymi klawiszami
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 - panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
- zasilanie z monitora

Przykładowy schemat podłączenia:

Legenda:

-
1. Panel zewnętrzny
 2. Elektrozaczepek (12VDC, max. 500mA, brak w zestawie)
 3. Monitor (brak w zestawie)
 4. Zasilacz wtyczkowy do monitora (brak w zestawie)
 5. Kamera CCTV (brak w zestawie)
 6. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
 7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Oznaczenia:

2C - połączenie 2-żyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,5mm
- od 30 do 100m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,8mm

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów**.

Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów **typu skętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 2MP (1920 × 1080, 1080p)
- kąt widzenia: 81° (pion) / 144° (poziom)
- typ: jednorodzinny
- doświetlenie nocne: 3 diody IR
- zasięg widzenia nocnego: ≤ 2 m
- czytnik RFID: breloki/karty Mifare 13.553–13.567 MHz
- obsługa max. 200 użytkowników
- szyfrator: podświetlane klawisze
- system łączenia: 4-żyłowy
- system komunikacji: przewodowy
- sterowanie elektrozaczepek 12V DC maks. 500mA (zasilanie z monitora, brak w zestawie)
- wbudowany czujnik ruchu
- temperatura pracy: -40°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 15V DC (z monitora)
- pobór prądu: ≤ 30 mA (czuwanie), ≤ 100 mA (praca)
- wymiary: 70 × 146 × 36 mm
- waga netto: 0,50 kg

W zestawie:

-
- panel zewnętrzny Virone Mailo VDP-70KV - 1 szt.
 - brelok RFID - 2 szt;
 - daszek natynkowy - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.