

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-virone-avoni-vdp-78kv-czytnik-rfid-2k-p-7178.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE AVONI VDP-78KV CZYTNIK RFID 2K

Cena brutto	164,49 zł
Cena netto	133,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-78KV
Kod EAN	5908254854606
Producent	VIRONE

Opis produktu

Panel zewnętrzny jednorodzinny VIRONE Avoni VDP-78KV dedykowany jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych **Virone VDP-78**.

Posiada **kamerę 2K, szeroki kąt widzenia i doświetlenie diodami IR**, które umożliwiają **widzenie w nocy**. Urządzenie wyposażono też w **czytnik zbliżeniowy RFID**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Produkt jest chroniony przez daszek.

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego**.

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 4Mpx 2K i z szerokim kątem widzenia
- wbudowany czytnik RFiD 125kHz: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczepu)
- podświetlany przycisk wywołania
- detekcja ruchu i rejestr zdarzeń - urządzenie automatycznie nagrywa wideo po wykryciu ruchu w polu detekcji czujnika. Gdy ktoś zbliży się do panelu zewnętrznego monitor zacznie nagrywać osobę znajdującą się przed nią bez względu na to czy ktoś wywoła rozmowę. Po wykryciu ruchu urządzenie wysyła powiadomienie poprzez aplikację na telefon komórkowy.
- doświetlenie diodami IR - widzenie nocne (zasięg do 1m)
- regulacja głośności mikrofonu i głośnika
- dyskretny monitoring otoczenia
- odporność na skrajne warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP65)
- montaż natynkowy
- zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozaczepu z monitora (wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozaczepu)

Schemat podłączenia:

Legenda:

-
1. Panel zewnętrzny
 2. Elektrozaczepek (12VDC, max. 350mA, brak w zestawie)
 3. Monitor główny (brak w zestawie)
 4. Zasilacz do monitora głównego (brak w zestawie)
 5. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)
 6. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
 7. Zasilacz do kamery IP nr 1 (brak w zestawie)
 8. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
 9. Zasilacz do kamery IP nr 2 (brak w zestawie)
 10. Monitor dodatkowy (brak w zestawie)
 11. Zasilacz do monitora dodatkowego nr 1 (brak w zestawie)

Podłączenie:

2C - połączenie dwużyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną trzeba uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- **do 30 m** - zalecany przewód XzTKMXpw 2x2x0,5 mm
- **od 30m do 100m** - zalecany przewód ZxTKMXpw 2x2x0,8 mm

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być poprowadzone przewodem **2x1 mm²**.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m**.

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu **skrętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" CMOS
- rozdzielczość: 4Mpx 2K (2560x1440 px)
- kąt widzenia: 54° (pion), 112° (poziom)
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1m)
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID: 119-128,6kHz, max. 24 użytkowników
- liczba przycisków: 1
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: z monitora 15VDC
- pobór prądu: <3W (czuwanie), <4W (praca)
- wymiary: 87 x 168 x 40 mm
- waga netto: 0,21 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-78KV - 1 szt;
- daszek natynkowy - 1 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- pokrywa panelu - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) – 7 szt;
- instrukcja obsługi.