

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-virone-pavonis-vdp-67kv-fullhd-czytnik-rfid-p-5048.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE PAVONIS VDP-67KV FullHD CZYTNIK RFID

Cena brutto	255,49 zł
Cena netto	207,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-67KV
Kod EAN	5908254829758
Producent	VIRONE

Opis produktu

Panel zewnętrzny VIRONE Pavonis VDP-67KV przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Virone VDP-67**. Posiada **kamerę 1080P FullHD z szerokim kątem widzenia i doświetleniem diodami IR**, które umożliwiają **widzenie w nocy**. Urządzenie wyposażono też w **czytnik zbliżeniowy RFID**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych. Produkt jest chroniony przez daszek. Przeznaczony jest do montażu **natynkowego**.

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD i z szerokim kątem widzenia
- wbudowany czytnik RFID 125kHz: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczepek)
- podświetlany przycisk wywołania
- detekcja ruchu i rejestr zdarzeń - urządzenie automatycznie nagrywa wideo po wykryciu ruchu w polu detekcji czujnika. Gdy ktoś zbliży się do panelu zewnętrznego monitor zacznie nagrywać osobę znajdującą się przed nią bez względu na to czy ktoś wywoła rozmowę. Po wykryciu ruchu urządzenie wysyła powiadomienie poprzez aplikację na telefon komórkowy.
- doświetlenie diodami IR - widzenie nocne
- regulacja głośności mikrofonu i głośnika
- dyskretny monitoring otoczenia
- odporność na skrajne warunki atmosferyczne (stopień ochrony IP55)
- montaż natynkowy
- zasilanie panelu zewnętrznego i elektrozaczepek z monitora (wystarczy krótki przewód 2-żyłowy poprowadzony z panelu zewnętrznego do elektrozaczepek)



Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Doświetlenie kamery diodami IR
3. Obiektyw kamery
4. Głośnik
5. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID 125kHz
6. Przycisk wywołania
7. Mikrofon

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 1/2.7" CMOS 1080P Full HD

-
- kąt widzenia: 54 st. (pion), 112 st. (poziom)
 - oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg widzenia do 1m)
 - wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID: 125kHz, max. 24 użytkowników
 - liczba przycisków: 1
 - montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
 - stopień ochrony: IP55
 - temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
 - sterowanie elektrozapem: 12VDC, max. 500 mA (brak w zestawie)
 - zasilanie: z monitora
 - pobór prądu: <6W (czuwanie), <10W (praca)
 - wymiary z daszkiem ochronnym: 87 x 168 x 40 mm
 - wymiary bez daszka ochronnego: 79 x 159 x 30 mm
 - waga netto: 0,212 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-67KV - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe (2 funkcyjne, 5 użytkowych) – 7 szt;
- instrukcja obsługi.