

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-virone-vdp-61fhdkv-1080p-czytnik-rfid-szyfrator-p-3970.html>

PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE VDP-61FHDKV 1080P CZYTNIK RFID SZYFRATOR

Cena brutto	599,99 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-61FHDKV
Kod EAN	5908254820595
Producent	VIRONE

Opis produktu

Panel zewnętrzny VIRONE VDP-61FHDKV przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Virone VIFIS VDP-61FHD** oraz **BESAR VDP-66/B**. Posiada kamerę o rozdzielczości **1080P FullHD** i doświetlenie diodami IR, które umożliwiają **widzenie w nocy**. Urządzenie wyposażono w **czytnik zbliżeniowy**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą kart i breloków zbliżeniowych.

Panel przeznaczony jest do montażu **natynkowego**. Posiada **wodoodporną** obudowę, która chroni przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Nasza prezentacja, test, podłączenie oraz programowanie zestawu VDP-61FHD:

Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 1080P FullHD
- wbudowany czytnik RFID: dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych (np. otwieranie elektrozaczełu)
- standard kart/breloków zbliżeniowych: 13,56 MHz Mifare
- podświetlana klawiatura (lekkie podświetlenie - tryb czuwania, mocniejsze - użytkowanie)
- możliwy dostęp: za pomocą karty, kart lub kodu PIN, karty + kodu PIN
- pojemność: 200 kart/breloków, 200 kodów PIN (przypisanych do kart/breloków), 1 hasło dostępu (6-cyfrowe), 1 hasło master (6-cyfrowe).
- dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
- montaż natynkowy, (na płasko do słupka, brak kątownika do montażu kątownego)



Legenda:

- 1. Głośnik
- 2. Kamera
- 3. Mikrofon
- 4. Oświetlenie (diody IR LED)
- 5. Klawiatura numeryczna
- 6. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
- 7. Przycisk dzwonka

Przykładowy schemat połączeń:

Legenda:

1. monitor
2. stacja bramowa
3. zasilacz do stacji bramowej (brak w zestawie)
4. elektrozaczep (brak w zestawie)
5. przycisk wyjścia (brak w zestawie)
6. zasilacz do monitora
7. wyjście do sterowania bramą
8. wyjście do podłączenia TV
9. druga stacja bramowa (brak w zestawie)
10. kamery CCTV (brak w zestawie)
11. kolejne monitory (brak w zestawie)

Podłączenie:

Monitor - Stacja bramowa:

- 12V: czerwony
- AUDIO: biały
- GND: czarny
- VIDEO: żółty

Stacja bramowa:

- 12V: fioletowy
- GND: szary
- OPEN: niebieski
- NO: zielony
- COM: pomarańczowy

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 1080P Full HD
- kąt widzenia: 58,5 st. (pion), 110 st. (poziom)
- oświetlenie nocne: diody IR LED
- czytnik kart zbliżeniowych RFID: 13,56 MHz Mifare
- zasięg odczytu: ≤ 3 cm
- czas zwolnienia elektrozaczepek: ≤ 2 s
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -40 st. C ... +50 st. C
- napięcie nominalne - wejście: 12VDC (+/- 15V)
- pobór prądu: ≤ 30 mA (tryb czuwania), ≤ 70 mA (tryb pracy)
- wymiary: 133 x 22 x 48 mm



W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-61FHDKV - 1 szt;
- kątownik - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy 13,56 MHz Mifare - 2 szt.
- instrukcja obsługi.