

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 18:46

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-virone-vifar-vdp-63kv-p-3643.html>

## PANEL ZEWNĘTRZNY VIRONE VIFAR VDP-63KV

Cena brutto	<b>239,49 zł</b>
Cena netto	<b>194,71 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VDP-63KV</b>
Kod EAN	<b>5908254812248</b>
Producent	<b>VIRONE</b>

### Opis produktu

Panel zewnętrzny VIRONE VIFAR VDP-63KV

przeznaczony jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych  
VIFAR.

Posiada kamerę CMOS i doświetlenie diodami IR, które umożliwiają  
widzenie w nocy.

Przeznaczony jest do montażu  
natynkowego.



### Legenda:

1. Głośnik
2. Kamera CMOS
3. Oświetlenie diodami IR LED
4. Przycisk dzwonkowy
5. Mikrofon
6. Przewód przyłączeniowy
7. Regulacja głośności

Schemat podłączenia:

Podłączenie pod elektrozaczep, który pobiera więcej niż 250mA prądu

---

## Legenda:

1. Monitor
2. przewód 12V
3. przewód AUDIO
4. przewód GND
5. przewód VIDEO
6. Kasetka zewnętrzna
7. COM przekaźnika
8. NO przekaźnika
9. Zasilacz 12VDC (brak w zestawie)
10. Elektrozaczepek (12VDC powyżej 250mA, brak w zestawie)
11. przewód zasilający + kasetę (funkcja DVR)
12. przewód zasilający - kasetę (funkcja DVR)
13. sterowanie napędem bramy

Podłączenie pod elektrozaczepek, który pobiera do 250mA prądu

---

## Legenda:

1. Monitor
2. przewód 12V
3. przewód AUDIO
4. przewód GND
5. przewód VIDEO
6. Kasetka zewnętrzna
7. COM przekaźnika
8. NO przekaźnika
9. Zasilacz 12VDC (brak w zestawie - wymagany w przypadku aktywacji funkcji DVR)
10. Elektrozaczep (12VDC poniżej 250mA, brak w zestawie)
11. przewód zasilający + kasetę (funkcja DVR)
12. przewód zasilający - kasetę (funkcja DVR)
13. sterowanie napędem bramy

### Specyfikacja techniczna:

- kamera 1/3" CMOS
- rozdzielczość: 960P
- kąt widzenia: 57st. (pion) / 100st. (poziom)
- dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- temperatura pracy: -40 st. C ...+50 st. C
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: 12-15VDC
- pobór prądu:  $\leq 5$  mA (tryb czuwania),  $\leq 80$  mA (praca)
- wymiary: 48,14 x 128,14 x 40 mm

### W zestawie:

- panel zewnętrzny VIRONE VDP-63KV - 1 szt;

- 
- daszek ochronny - 1 szt;
  - instrukcja obsługi.