

Link do produktu: <https://elektrone.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-vibell-or-vid-ex-1061kv-p-2701.html>

## PANEL ZEWNĘTRZNY Z SZYFRATOREM VIBELL OR-VID-EX-1061KV

Cena brutto	<b>492,80 zł</b>
Cena netto	<b>400,65 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-EX-1061KV</b>
Kod EAN	<b>5900378655886</b>
Producent	<b>VIBELL</b>

### Opis produktu

Panel zewnętrzny ORNO OR-VID-EX-1061KV

przeznaczony jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych  
VIBELL.

Posiada

szerokokątną,

kolorową kamerę oraz w

jasne diody LED,

dzięki którym uzyskamy dobrą widoczność także  
w zupełnej ciemności.

Atutem jest także

podświetlane miejsce na nazwisko

oraz

szyfrator i czytnik RFID

umożliwiający dostęp za pomocą transponderów zbliżeniowych (breloków i kart).

Kaseta - po połączeniu z monitorem z serii VIBELL - umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy kamerą, a panelem  
wewnętrznym, aktywowanie

funkcji sterowania bramą

oraz otwieranie elektrozaczepu (wymagane dodatkowe zasilanie - w zestawie).

Posiada wodoodporną obudowę, która chroni go przed złymi warunkami atmosferycznymi.



#### Legenda:

1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID
4. Doświetlenie kamery
5. Głośnik
6. Klawiatura numeryczna
7. Przycisk zmiany hasła
8. Miejsce na nazwisko
9. Przycisk potwierdzający
10. Przycisk wywołania

#### Specyfikacja techniczna:

- typ kamery: tradycyjny obiektyw
- rozdzielczość: 700TVL
- kamera: CVBS / 720p / 1080P
- kąt widzenia: 90° (pion) / 110° (poziom)
- oświetlenie min.: 0.1lux (0.5M)
- oświetlenie nocne: białe diody LED
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak
- zasięg czytnika: <20 mm
- max. ilość kart użytkowników: 150
- szyfrator: tak
- zasilanie elektrozaczełu: wymagany dodatkowy zasilacz (w zestawie)
- montaż: natynkowy
- rodzaj połączenia: 4 przewody + 2
- sygnał audio: 300mVp-p 300Ohm
- sygnał wideo: 1Vp-p 75 Ohm
- temperatura pracy: -25 st. C ...+60 st. C
- temperatura magazynowania: -30 st. C ...+60 st. C
- stopień ochrony: IP66
- napięcie zasilania: 12-15V (z monitora)
- pobór prądu: 3W
- zasilanie szyfratora, elektrozaczełu: 12V DC / 1.5A
- wymiary: 55 x 152 x 22 mm

- 
- waga netto: 0.226 kg

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-EX-1061KV - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 14,5V 800mA - 1 szt;
- instrukcja skrócona.