

Link do produktu: <https://elekrone.pl/plafon-adviti-koko-led-z-czujnikiem-ruchu-ad-pl-6257blpmm3-12w-1100lm-3000k-ip44-ik10-p-4395.html>

PLAFON Adviti KOKO LED Z CZUJNIKIEM RUCHU AD-PL-6257BLPMM3 12W 1100lm 3000K IP44 IK10

Cena brutto	113,55 zł
Cena netto	92,32 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AD-PL-6257BLPMM3
Kod EAN	5904988902910
Producent	ADVITI

Opis produktu

Plafon LED KOKO Adviti AD-PL-6257BLPMM3 umożliwia oświetlenie wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.) za pomocą nowoczesnych **diód LED SMD**, które gwarantują także większą energooszczędność. Posiada także **regulację czasu świecenia (TIME), czułości (LUX) i zasięgu (SENS)**.

Atut stanowi **mikrofalowy czujnik ruchu**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.

Wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 12W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1100 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- typ czujnika: mikrofalowy
- częstotliwość: 5,8GHz
- zasięg detekcji: 2-8 m
- regulacja natężenia światła LUX: 5lux, 30lux, 150lux, 2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
- regulacja zasięgu detekcji SENS: tak
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h
- kolor podstawy: czarny
- materiał podstawy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 1
- wartość migotania Pst LM: 0.1
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.1
- montaż ścienny lub sufitowy
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø330 x 110 mm

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6257BLPMM3 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.