

Link do produktu: <https://elektrone.pl/plafon-adviti-koko-led-z-pir-ad-pl-6280glpmr3-18w-1650lm-3000k-ip44-ik10-p-4414.html>

PLAFON Adviti KOKO LED Z PIR AD-PL-6280GLPMR3 18W 1650lm 3000K IP44 IK10

Cena brutto	107,25 zł
Cena netto	87,20 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AD-PL-6280GLPMR3
Kod EAN	5904988903139
Producent	ADVITI

Opis produktu

Plafon LED KOKO Adviti AD-PL-6280GLPMR3 umożliwia oświetlenie wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.) za pomocą nowoczesnych **diod LED SMD**, które gwarantują także większą energooszczędność. Posiada także **regulację czasu świecenia (TIME), czułości (LUX) i zasięgu (SENS)**.

Atut stanowi **czujnik ruchu PIR**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.

Wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 18W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 1650 lm
- temperatura barwowa: 3000K (ciepła biel)
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- typ czujnika: PIR (podczerwień)
- zasięg detekcji: 3-6 m
- regulacja natężenia światła LUX: 10lux lub 2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
- regulacja zasięgu detekcji SENS: tak
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h
- kolor podstawy: srebrny
- materiał podstawy: tworzywo sztuczne
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- współczynnik mocy: 1
- wartość migotania Pst LM: 0.1
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.1
- montaż ścienny lub sufitowy
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø330 x 110 mm

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6280GLPMR3 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.