

Link do produktu: <https://elektrone.pl/plafon-led-adviti-vito-ad-pl-6514wlzmcct-36w-3500lm-300040006500k-rgb-pilot-p-5367.html>

## PLAFON LED Adviti VITO AD-PL-6514WLZM/CCT 36W 3500lm 3000/4000/6500K RGB +PILOT

Cena brutto	<b>124,25 zł</b>
Cena netto	<b>101,02 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie: 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AD-PL-6514WLZM/CCT</b>
Kod EAN	<b>5908254843334</b>
Producent	<b>ADVITI</b>

### Opis produktu

**Plafon oświetleniowy Adviti VITO LED AD-PL-6514WLZM/CCT o mocy 36W** przeznaczony jest do oświetlania różnych przestrzeni wewnętrznych - zarówno domowych, jak i biurowych. Posiada **panel LED oraz taśmę LED RGB**, które doskonale oświetlają dane pomieszczenie. Panel LED umożliwia **regulację barwy światła (3000K / 4000K / 6500K) i jego natężenia**. Pozwala to na stworzenie nastroju zależnie od potrzeb. Natomiast, taśma LED RGB (w w górnej części plafonu) emituje kolorowe światło RGB, dzięki czemu można wybrać spośród różnych kolorów i trybów wyświetlenia (płynnych przejść lub skokowych zmian). Oba panele mogą działać i wspólnie i osobno.

Plafon **sterowany jest pilotem**, który zapewnia wygodę użytkowania, a także korzystanie z funkcji oprawy: zmianę barwy i natężenia światła, wybór koloru z palety RGB oraz trybu wyświetlania kolorów.

Istnieje również możliwość **ustawienia czasowego wyłącznika**. Jest to szczególnie przydatne wieczorem/nocą, gdy chcemy uniknąć pozostawienia włączonego światła.

### Specyfikacja techniczna:

- moc: 36W
- źródło światła: LED
- strumień świetlny: 3500 lm
- temperatura barwowa: CCT (3000K / 4000K / 6500K) + RGB
- barwa światła: wielobarwna, możliwość zmiany barwy światła
- skuteczność świetlna oprawy: 97 lm/W
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: 80-89
- trwałość znamionowa L70/B50 przy 25°C: 30 000h
- trwałość znamionowa L80/B10 przy 25°C: 15 000h
- klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
- kolor podstawy: biały
- materiał: tworzywo sztuczne (obudowa), tworzywo sztuczne matowe/satynowe (klosz)
- współczynnik mocy: 0,9
- wartość migotania Pst LM: 0.9
- wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.4
- montaż ścienny lub sufitowy
- stopień ochrony: IP20, IK05

- 
- klasa ochronności: II
  - zasilanie: ~230V/50Hz
  - wymiary: Ø400 x 25 mm

**W zestawie:**

- plafon Adviti AD-PL-6514WLZM/CCT - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- instrukcja obsługi.