

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przedluzacz-orno-or-ae-13292gs50m-bebnowy-4x2pz-50m-p-6821.html>

## PRZEDŁUŻACZ ORNO OR-AE-13292(GS)/50M BĘBNOWY 4x2P+Z 50M

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>402,75 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>327,44 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie: 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>OR-AE-13292(GS)/50M</b>    |
| Kod EAN          | <b>5908254847691</b>          |
| Producent        | <b>Orno</b>                   |

### Opis produktu

**Przedłużacz bębnowy ORNO OR-AE-13292(GS)/50M z metalowym stojakiem** ma **4 gniazda sieciowe (2P+Z, typ schuko)** wraz z uziemieniem. Posiada także przesłony torów prądowych i wygodny uchwyt do przenoszenia. Zawiera również **blokadę rozwinięcia kabla** na skutek przypadku. Ma chwyt korbowy umożliwiający łatwiejsze zwijanie kabla i **zabezpieczenie przeciążeniowe**. Przedłużacz wyposażony jest w **system anti twist**, który stanowi prewencję przed skręcaniem kabli.

### Cechy produktu:

- zwijany kabel na bębnie o długości 50 m
- metalowy stojak
- 4 gniazda 2P+Z (typ schuko) z uziemieniem
- uchwyt do przenoszenia
- klips do zapięcia wtyczki
- uchwyt korbowy do zwijania kabla
- blokada przypadkowego rozwinięcia
- zabezpieczenie termiczne - wyłącznik pojedynczy
- brak automatycznego zwijania kabla

### Specyfikacja techniczna:

- ilość gniazd sieciowych: 4
- typ gniazd: 2P+Z
- standard gniazd: schuko (typ F)
- przesłony torów prądowych: tak
- max. obciążenie / prąd przewód zwinięty: 1100W / 4,8A
- max. obciążenie / prąd przewód rozwinięty: 3200W / 13,9A
- typ izolacji: PVC
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarno-granatowy
- rodzaj przewodu: H05VV-F
- ilość przewodów: 3x 1,5 mm<sup>2</sup>
- długość przewodu: 50 m
- stopień ochrony: IP20
- napięcie zasilania: ~230V, 50Hz
- prąd: 16A

### W zestawie:

- przedłużacz ORNO OR-AE-13292(GS)/50M - 1 szt.

