

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przedluzacz-warsztatowy-orno-or-ae-13295m-3x2pz-bryzgoszczelny-p-6686.html>

## PRZEDŁUŻACZ WARSZTATOWY ORNO OR-AE-13295/5M 3x2P+Z BRYZGOSZCZELNY

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>56,55 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>45,98 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie: 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy | <b>OR-AE-13295/5M</b>         |
| Kod EAN          | <b>5908254847745</b>          |
| Producent        | <b>Orno</b>                   |

### Opis produktu

**Przedłużacz warsztatowy bryzgoszczelny ORNO OR-AE-13295/5M o stopniu ochrony IP44 i długości 5m** posiada 3 gniazda **typu francuskiego (2P+Z)**, zawierającymi przesłony torów prądowych. Klapki zabezpieczające są osłoną przed dostępem wody i pyłu. Korpus został stworzony z tworzywa sztucznego, gwarantującego trwałość oraz odporność. Przedłużacz działa przy napięciu **230VAC/16A** przy maksymalnym obciążeniu wynoszącym **3680W**.

### Specyfikacja techniczna:

- ilość gniazd: 3
- typ gniazd: 2P+Z
- standard gniazd: francuski (typ E)
- przesłony torów prądowych: tak
- z przełącznikiem wł./wył.: nie
- pokrywa: tak
- max. obciążenie: 3680W
- stopień ochrony: IP44
- przewód: H05RR-F 3x 1.5mm<sup>2</sup>
- liczba przewodów: 3
- przekrój poprzeczny przewodu: 1.5 mm
- długość przewodu zasilającego: 5 m
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne, termoplastyczne
- kształt korpusu: prostokątny
- typ izolacji: guma
- kątowno obrócona wkładka centralna: tak
- napięcie zasilania: ~230V, 50Hz
- prąd: 16A
- wymiary: 72 mm / 240 mm / 41 mm
- waga: 0.82 kg

### W zestawie:

- przedłużacz warsztatowy ORNO OR-AE-13295/5M - 1 szt.