

Link do produktu: <https://elektrone.pl/przekaznik-czasowy-or-no-or-pre-471uni-na-szyne-din-p-6484.html>

PRZEKAŹNIK CZASOWY ORNO OR- PRE-471/UNI NA SZYNĘ DIN

Cena brutto	70,79 zł
Cena netto	57,55 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-PRE-471/UNI
Kod EAN	5908254849534
Producent	Orno

Opis produktu

Przełącznik czasowy Orno OR-PRE-471/UNI umożliwia **sterowanie działaniem innego urządzenia lub obwodu przez określony czas**. Maksymalna moc obciążeniowa wynosi 4000VA.

Posiada funkcję **opóźnionego załączania** podłączonych obwodów.

Montaż możliwy na **szynie DIN TH-35**. Napięcie zasilania - **12-240V AC/DC**.

Specyfikacja techniczna:

Obwód wyjściowy:

- liczba i rodzaj zestyków: 1P / 1CO / 1W
- materiał styków: AgSnO₂
- max. napięcie zestyków: 300V AC
- obciążenie znamionowe:
 - 16A / 250V AC
 - 16A / 24V DC
 - 0,3A / 250V DC
- obciążalność prądowa trwała zestyku: 16A / 250V AC
- max. moc łączeniowa: 4 000 VA
- min. moc łączeniowa: 1W 10mA

Obwód wejściowy:

- napięcie znamionowe: 12-240V AC/DC 50/60Hz, zaciski (+)A1, (-)A2
- znamionowy pobór mocy:
 - ≤ 3,5VA 230V AC, 50Hz
 - ≤ 1,5VA 12...240V AC/DC, AC: 50Hz
 - ≤ 1,5W 12...240V AC/DC

Dane izolacji (PN-EN 60664-1):

- znamionowe napięcie izolacji: 250V AC
- znamionowe napięcie udarowe: 4 000V 1,2 / 50_μs
- kategoria przepięciowa: III
- stopień zanieczyszczenia izolacji: 2

Dane obwodu odmierzenia czasu:

- funkcje czasowe: 1 (opóźnione załączenie)
- 80 zakresów czasowych
- zakresy czasowe: OFF, ON 1s ; 10s; 1min; 10min; 1h; 10h; 1d; 10d
- nastawa czasu: płynna (0,1...1) x zakres czasowy
- dokładność nastawienia czasu: $\pm 5\%$ (liczona od końcowych wartości zakresów, dla kierunku ustawiania od min. do max.)

Pozostałe:

- trwałość łączeniowa: $> 0,5 \times 10^5$ 16A, 8A, 250V AC
- trwałość mechaniczna (cykle): $> 3 \times 10^7$
- temperatura pracy: $-20^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- temperatura składowania: $-40^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
- wilgotność składowania: $<85\%$
- stopień ochrony obudowy: IP20, PN-EN 60529
- montaż: na szynie DIN (szer. 1 modułu)
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: $2,5\text{mm}^2$
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm
- waga netto: 66g

W zestawie:

- przekaźnik ORNO OR-PRE-471/UNI - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.