Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:49

Link do produktu: https://elektrone.pl/przekaznik-czasowy-orno-or-pre-472230-na-szyne-din-10-funkcji-230vac-p-6486.html



PRZEKAŹNIK CZASOWY ORNO OR-PRE-472/230 NA SZYNĘ DIN 10 FUNKCJI 230VAC

Cena brutto	**97,75 zł**
Cena netto	**79,47 zł**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-PRE-472/230**
Kod EAN	**5908254849558**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Przekaźnik czasowy Orno OR-PRE-472/230 umożliwia **sterowanie działaniem innego urządzenia lub obwodu przez określony czas.** Maksymalna moc obciążeniowa wynosi 4000VA.

Urządzenie posiada **10 funkcji:**

- opóźnione załączenie (E),
- załączenie na nastawiony czas (Wu),
- symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy (Bp),
- symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia (Bi),
- opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S (R),
- jednokrotne załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku sterującego S (Ws),
- załączenie na nastawiony czas, wyzwalane otwarciem zestyku sterującego S (Wa),
- opóźnione załączenie i wyłączenie sterowane zestykiem S (Esa),
- praca cykliczna sterowana zamykaniem zestyku sterującego S (B),
- generacja impulsu 0,5 s po upływie czasu T (T).

Montaż możliwy na **szynie DIN TH-35.** Napięcie zasilania - **230V AC.**

Specyfikacja techniczna:

Obwód wyjściowy:

- liczba i rodzaj zestyków: 1P / 1CO / 1W
- materiał styków: $AgSnO_2$
- max. napięcie zestyków: 300V AC
- obciążenie znamionowe:
  - 16A / 250V AC
  - 16A / 24V DC
  - 0,3A / 250V DC
- obciążalność prądowa trwała zestyku: 16A / 250V AC
- max. moc łączeniowa: 4 000 VA
- min. moc łączeniowa: 1W 10mA

Obwód wejściowy:

- napięcie znamionowe: 230V 50/60Hz, zaciski A1, A2
- znamionowy pobór mocy:
    - ≤ 3,5VA 230V AC, 50Hz
    - ≤ 1,5VA 12...240V AC/DC, AC: 50Hz
    - ≤ 1,5W 12...240V AC/DC

Dane izolacji (PN-EN 60664-1):

- znamionowe napięcie izolacji: 250V AC
- znamionowe napięcie udarowe: 4 000V 1,2 / $50_{\mu s}$
- kategoria przepięciowa: III
- stopień zanieczyszczenia izolacji: 2

Dane obwodu odmierzania czasu:

- funkcje czasowe: 10 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
- 80 zakresów czasowych
- zakresy czasowe: OFF, ON 1s ; 10s; 1min; 10min; 1h; 10h; 1d; 10d
- nastawa czasu: płynna (0,1...1) x zakres czasowy
- dokładność nastawienia czasu: ± 5% (liczona od końcowych wartości zakresów, dla kierunku ustawiania od min. do max.)

Pozostałe:

- trwałość łączeniowa: > 0,5 x 10^5 16A, 8A, 250V AC
- trwałość mechaniczna (cykle): > 3 x 10^7
- temperatura pracy: -20°C...+50°C
- temperatura składowania: -40°C...+70°C
- wilgotność składowania: <85%
- stopień ochrony obudowy: IP20, PN-EN 60529
- montaż: na szynie DIN (szer. 1 modułu)
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 2,5mm^2
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm
- waga netto: 65g

W zestawie:

- przekaźnik ORNO OR-PRE-472/230 - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.