Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:59

Link do produktu: https://elektrone.pl/przekaznik-impulsowy-orno-or-pi-474230ac-16a-230vac-na-szyne-din-p-6482.html



PRZEKAŹNIK IMPULSOWY ORNO OR-PI-474/230AC 16A 230VAC NA SZYNĘ DIN

Cena brutto	**67,75 zł**
Cena netto	**55,08 zł**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-PI-474/230AC**
Kod EAN	**5908254849589**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy Orno OR-PI-474/230AC umożliwia **sterowanie działaniem innego urządzenia.** Maksymalna moc obciążeniowa wynosi 4000VA.

Funkcja **bistabilna** pozwala na **zmianę stanu styku po każdym impulsie sterującym,** co umożliwia wygodne sterowanie obwodami bez konieczności podtrzymywania napięcia.

Współpracuje z **włącznikami chwilowymi dzwonkowymi lub przyciskami sterującymi.** Sprawdzi się w układach przemysłowych i domowych. Montaż możliwy na **szynie DIN TH-35.** Napięcie zasilania - **230V AC.**

Specyfikacja techniczna:

Obwód wyjściowy:

- liczba i rodzaj zestyków: 1P / 1CO / 1W
- materiał styków: $AgSnO_2$
- max. napięcie zestyków: 300V AC
- obciążenie znamionowe:
  - AC1: 16A / 250V AC
  - DC1: 16A / 24V DC
- max. prąd załączania: 30A
- obciążalność prądowa trwała zestyku: 16A / 250V AC
- max. moc łączeniowa: 4 000 VA
- min. moc łączeniowa: 1W 10mA

Obwód wejściowy:

- napięcie znamionowe: 230V AC, 50/60Hz zaciski A1, A2
- znamionowy pobór mocy: ≤0,5W

Dane izolacji (PN-EN 60664-1):

- znamionowe napięcie izolacji: 250V AC
- znamionowe napięcie udarowe: 4 000V 1,2 / $50_{\mu s}$
- kategoria przepięciowa: III
- stopień zanieczyszczenia izolacji: 2

Pozostałe:

- trwałość łączeniowa: > 0,5 x 10^5
- trwałość mechaniczna (cykle): 10^7
- temperatura pracy: -20°C...+50°C
- temperatura składowania: -40°C...+70°C
- wilgotność składowania: <85%
- stopień ochrony obudowy: IP20, PN-EN 60529
- montaż: na szynie DIN (szer. 1 modułu)
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 2,5mm^2
- wymiary: 90 x 18 x 65 mm
- waga netto: 65g

W zestawie:

- przekaźnik ORNO OR-PI-474/230AC - 1 szt.;
- instrukcja obsługi.