

Link do produktu: <https://elektrone.pl/puszka-hd-2-dlawnice-m20-1-dlawnica-m16-orno-or-jb-138153-natynkowa-ip68-p-6928.html>

PUSZKA HD 2 DŁAWNICE M20 1 DŁAWNICA M16 ORNO OR-JB-13815/3 NATYNKOWA IP68

Cena brutto	20,10 zł
Cena netto	16,34 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-JB-13815/3
Kod EAN	5908254846502
Producent	Orno

Opis produktu

Puszka natynkowa Heavy-Duty IP68 Orno OR-JB-13815/3 przeznaczona jest do bezpiecznego **łączenia i zabezpieczania przewodów elektrycznych** w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. w domach, garażach czy ogrodach. Umożliwia estetyczne ukrycie połączeń oraz ochronę instalacji.

Obudowa z wytrzymałego **tworzywa PC/PA66** jest **odporna na UV** i uszkodzenia mechaniczne (**IK09**), a stopień **ochrony IP68** zapewnia pełną pyłoszczelność i odporność na długotrwałe zanurzenie w wodzie. Puszka posiada **dwie dławnice M20 (7-12 mm)**, również **jedną dławnicę M16 (1x 5-10 mm)**, co ułatwia szybki i pewny montaż. Możliwy jest także montaż w gruncie.

Specyfikacja techniczna:

- konfiguracja elementów: puszka do montażu natynkowego
- model/kształt/forma: prostokąt
- materiał: tworzywo sztuczne
- gatunek materiału: tworzywo termoplastyczne
- rodzaj tworzywa: PC/PA66
- kolor: czarny (RAL 9005)
- dławik kablowy z gwintem: tak
- liczba przepustów kablowych: 3
- rodzaj przepustów kablowych: 2xM20, 1xM16
- wielkość przepustów kablowych: 2x(7-12mm); 1x(5-10mm)
- materiał uszczelniający: uszczelka silikonowa
- moment śrub pokrywy [N/m]: 0,5-2
- szybkołączka: 1x3-przewodowa, dwustronna, 1x1-przewodowa, dwustronna
- przekrój szybkołączki: 0,75-4mm²
- możliwość montażu w gruncie: tak
- obudowa uniepalniona: tak
- klasa palności UL94: V2
- odporność na promienie UV: tak
- odporność na uderzenia: IK09
- stopień ochrony: IP68
- rozmiary osprzętu: 82 x 69 x 39 mm

W zestawie:

- puszka natynkowa ORNO OR-JB-13815/3 - 1 szt.
- szybkołączka 3-przewodowa dwustronna o przekroju 0,75-4 mm² - 1 szt;
- szybkołączka 1-przewodowa dwustronna o przekroju 0,75-4 mm² - 1 szt;

-
- złączka śrubowa 4-przewodowa - 1 szt.