Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:22

Link do produktu: https://elektrone.pl/puszka-hd-ip68-2-dlawnice-m20-2-dlawnice-m16-orno-or-jb-138154t-natynkowa-uklad-t-p-6929.html



PUSZKA HD IP68 2 DŁAWNICE M20 2 DŁAWNICE M16 ORNO OR-JB-13815/4T NATYNKOWA UKŁAD T

Cena brutto	**22,00 zł**
Cena netto	**17,89 zł**
Dostępność	**Na zamówienie: 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-JB-13815/4T**
Kod EAN	**5908254846519**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Puszka natynkowa Heavy-Duty IP68 Orno OR-JB-13815/4T o układzie T przeznaczona jest do bezpiecznego **łączenia i zabezpieczania przewodów elektrycznych** w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. w domach, garażach czy ogrodach. Umożliwia estetyczne ukrycie połączeń oraz ochronę instalacji.

Obudowa z wytrzymałego **tworzywa PC/PA66** jest **odporna na UV** i uszkodzenia mechaniczne **(IK09)**, a stopień **ochrony IP68** zapewnia pełną pyłoszczelność i odporność na długotrwałe zanurzenie w wodzie. Puszka posiada **dwie dławnice kablowe M20**, pozwalające na wprowadzenie **przewodów** o **średnicy od 7 do 12 mm,** również **dwie dławnice M16 (1x 5-10 mm),** co ułatwia szybki i pewny montaż. Możliwy jest także montaż w gruncie.

Puszka zawiera też **dwustronną szybkozłączkę 1x3-przewodową o przekroju 0,75–4 mm²**, która czyni montaż sprawniejszym i zapewnia połączenie przewodów, a także **1x1 przewodową dwustronną i klasyczną złączkę śrubową.**

Specyfikacja techniczna:

- konfiguracja elementów: puszka do montażu natynkowego
- model/kształt/forma: prostokąt
- materiał: tworzywo sztuczne
- gatunek materiału: tworzywo termoplastyczne
- rodzaj tworzywa: PC/PA66
- kolor: czarny (RAL 9005)
- dławik kablowy z gwintem: tak
- liczba przepustów kablowych: 4
- rodzaj przepustów kablowych: 2xM20, 2xM16
- wielkość przepustów kablowych: 2x(7-12mm); 2x(5-10mm)
- materiał uszczelniający: uszczelka silikonowa
- moment śrub pokrywy [N/m]: 0,5-2
- szybkozłączka: 1x3-przewodowa, dwustronna, 1x1-przewodowa, dwustronna
- przekrój szybkozłączki: 0,75-4mm²
- możliwość montażu w gruncie:: tak
- obudowa uniepalniona: tak
- klasa palności UL94: V2
- odporność na promienie UV: tak
- odporność na uderzenia: IK09
- stopień ochrony: IP68
- rozmiary osprzętu: 82 x 69 x 39 mm

W zestawie:

- puszka natynkowa ORNO OR-JB-13815/4T – 1 szt.
- szybkozłączka 3-przewodowa dwustronna o przekroju 0,75-4 mm² - 1 szt;
- szybkozłączka 1-przewodowa dwustronna o przekroju 0,75-4 mm² - 1 szt;
- złączka śrubowa 4-przewodowa - 1 szt.