

Link do produktu: <https://elektrone.pl/puszka-hd-ip68-2-dlawnice-m20-2-dlawnice-m16-or-no-or-jb-138154x-natynkowa-uklad-x-p-6930.html>

## PUSZKA HD IP68 2 DŁAWNICE M20 2 DŁAWNICE M16 ORNO OR-JB-13815/4X NATYNKOWA UKŁAD X

Cena brutto	<b>21,18 zł</b>
Cena netto	<b>17,22 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie: 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-JB-13815/4X</b>
Kod EAN	<b>5908254846526</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Puszka natynkowa Heavy-Duty IP68 Orno OR-JB-13815/4X o układzie X** przeznaczona jest do bezpiecznego **łączenia i zabezpieczania przewodów elektrycznych** w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. w domach, garażach czy ogrodach. Umożliwia estetyczne ukrycie połączeń oraz ochronę instalacji.

Obudowa z wytrzymałego **tworzywa PC/PA66** jest **odporna na UV** i uszkodzenia mechaniczne (**IK09**), a stopień **ochrony IP68** zapewnia pełną pyłoszczelność i odporność na długotrwałe zanurzenie w wodzie. Puszka posiada **dwie dławnice kablowe M20**, pozwalające na wprowadzenie **przewodów o średnicy od 7 do 12 mm**, również **dwie dławnice M16 (1x 5-10 mm)**, co ułatwia szybki i pewny montaż. Możliwy jest także montaż w gruncie.

Puszka zawiera też **dwustronną szybkozłączkę 1x3-przewodową o przekroju 0,75-4 mm<sup>2</sup>**, która czyni montaż sprawniejszym i zapewnia połączenie przewodów, a także **1x1 przewodową dwustronną i klasyczną złączkę śrubową**.

### Specyfikacja techniczna:

- konfiguracja elementów: puszka do montażu natynkowego
- model/kształt/forma: prostokąt
- materiał: tworzywo sztuczne
- gatunek materiału: tworzywo termoplastyczne
- rodzaj tworzywa: PC/PA66
- kolor: czarny (RAL 9005)
- dławik kablowy z gwintem: tak
- liczba przepustów kablowych: 4
- rodzaj przepustów kablowych: 2xM20, 2xM16
- wielkość przepustów kablowych: 2x(7-12mm); 2x(5-10mm)
- materiał uszczelniający: uszczelka silikonowa
- moment śrub pokrywy [N/m]: 0,5-2
- szybkozłączka: 1x3-przewodowa, dwustronna, 1x1-przewodowa, dwustronna
- przekrój szybkozłączki: 0,75-4mm<sup>2</sup>
- możliwość montażu w gruncie: tak
- obudowa uniepalniona: tak
- klasa palności UL94: V2
- odporność na promienie UV: tak
- odporność na uderzenia: IK09
- stopień ochrony: IP68
- rozmiary osprzętu: 82 x 69 x 39 mm

### W zestawie:

- 
- puszka natynkowa ORNO OR-JB-13815/4X - 1 szt.
  - szybkozłączka 3-przewodowa dwustronna o przekroju 0,75-4 mm<sup>2</sup> - 1 szt;
  - szybkozłączka 1-przewodowa dwustronna o przekroju 0,75-4 mm<sup>2</sup> - 1 szt;
  - złączka śrubowa 4-przewodowa - 1 szt.