

Link do produktu: <https://elektrone.pl/system-do-monitoringu-2-kanalowy-or-no-or-mt-jx-1802-p-804.html>



SYSTEM DO MONITORINGU 2-KANAŁOWY ORNO OR-MT-JX-1802

Cena brutto	699,69 zł
Cena netto	568,85 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-MT-JX-1802
Kod EAN	5901752486577
Producent	Orno

Opis produktu

System do monitoringu Orno OR-MT-JX-1802 z rejestratorem wideo

posiada ultra płaski i kolorowy
monitor LCD 7"

oraz wysokiej jakości 2 kolorowe
kamery CCTV.

Dzięki

diodom IR

możliwe jest uzyskanie dobrego obrazu w nocy.

Cechy produktu:

- wysokiej jakości kolorowe kamery CCTV (2 szt.)
- ultra płaski kolorowy monitor LCD 7"
- rozdzielczość: 420 TVL
- obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania (w zestawie)
- tryby pracy: ręczny, inicjowany ruchem i nagrywanie uruchamiane zegarem
- oświetlenie diodami IR umożliwiające widzenie w nocy
- obsługa 2 kanałów audio/wideo
- gniazdo na kartę pamięci SD (max. 32 Gb, brak w zestawie)
- zapis zdjęć i filmów w trybie ręcznym lub automatycznym
- kompresja MPEG4
- nagrywanie i odtwarzanie sekwencji foto lub wideo z każdej z kamer (w trybie ręcznym lub automatycznym)

Specyfikacja techniczna:

Monitor:

- wyświetlacz: 7" TFT LCD (16:9)
- rozdzielczość: 800(H)×RGB×480(V)
- standard wideo: PAL/NTSC
- wejście wideo: 2x, dwukanałowe CVBS 1,0Vp-p, impedancja 75Ω
- wejście audio: 2x, dwukanałowe wejście audio, impedancja 600Ω

-
- czas automatycznego przełączania: 2-60 sekund
 - kompresja obrazu: MPEG4
 - rozdzielczość nagrywania: D1 (720*576) / VGA (640*480) / CIF (320*240)
 - rozmiary fragmentów nagrań: 5/10/15/30 minut
 - rodzaj nagrywania: zdjęcia lub filmy
 - tryb nagrywania: ręczny/harmonogram/detekcja ruchu
 - liczba klatek na sekundę: 30/25/15 fps
 - czas nagrywania: 13 godzin przy zapisie w rozdzielczości D1, na karcie SD o pojemności 16 GB
 - wcześniejsze nagrywanie: 5 sekund przed wykryciem ruchu
 - wbudowany dzwonek: alarm powiadamiający o utracie sygnału wideo
 - gniazdo mini USB: port USB 2.0 pozwalający wykonać kopię zapasową
 - gniazdo karty SD/Mini SD: max. 32 GB (brak w zestawie)
 - temperatura pracy: 0 st. C - 40 st. C
 - wilgotność pracy: 10%-90%
 - ciśnienie atmosferyczne: 86kpa~106kpa
 - zasilanie: 100-240V-50/60HZ; 12V/1,25A
 - pobór energii: max. 7W
 - wymiary: 183 x 136 x 30 mm
 - waga: 450 g

Kamera:

- przetwornik obrazu: 1/3" kolor CMOS
- system: PAL 652(H)x582(V)
- rozdzielczość: 600TVL
- min. oświetlenie: 0,05 lx/ F=1,2 (włączona dioda LED 0 lx)
- elektroniczna migawka: PAL 1/50 s - 12,5 μs
- stosunek sygnału do szumów: >48dB
- diody IR LED: 12 szt.
- BLC: automatyczny
- AGC: automatyczny
- balans bieli: automatyczny
- wyjście sygnału wideo: 1,0Vp-p 75Ω BNC
- włączenie CDS: 6 - 18 lx
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 12VDC / 500mA
- pobór mocy: 2W
- wymiary: Ø 55 x 80 mm
- waga: 396 g

W zestawie:

- monitor ORNO OR-MT-JX-1802 - 1 szt;
- kamera ORNO OR-MT-JX-1802KC - 2 szt;
- uchwyt do monitora - 1 szt;
- pilot - 1 szt;
- rozdzielacz - 1 szt;
- przewód 18m - 1 szt;
- kołki rozporowe i śruby;
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja skrócona.