Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:55

Link do produktu: https://elektrone.pl/unifon-wielolokatorski-domofonowy-3-4-5-zylowy-wekta-tk-61-p-4279.html



# UNIFON WIELOLOKATORSKI DOMOFONOWY 3, 4, 5-ŻYŁOWY WEKTA TK-6.1

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **100,20 zł** |
| Cena netto | **81,46 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **TK-6.1** |
| Kod EAN | **5900896200032** |
| Producent | **WEKTA** |

## Opis produktu

**Unifon domofonowy (słuchawka) WEKTA TK-6.1** pozwala na prowadzenie rozmów wewnętrznych z kasetą domofonową. Przeznaczony jest przede wszystkim **do wielolokatorskich, analogowych systemów domofonowych 3-, 4- i 5-żyłowych** oraz systemów **analogowo-cyfrowych.** Posiada **1 przycisk otwarcia drzwi** oraz **dodatkowy** - do dowolnego wykorzystania (np. sterowania bramą czy innym przejściem). Wyposażono go także w **możliwość płynnej regulacji głośności wywołania** (za pomocą pokrętła).

Przełączanie trybu pracy odbywa się za pomocą zworek (na płytce drukowanej). Dźwięk wywołania zależny jest od centrali domofonu.

**Cechy produktu:**

- współpraca z systemem WEKTA
- obsługiwane systemy domofonowe: 3+n, 4+n, 5+n
- pierwszy przycisk służy do otwierania drzwi
- kolejne przyciski - dowolne wykorzystanie - np. otwieranie bramy, drugiej furtki
- płynna regulacja głośności aż do całkowitego wyciszenia
- przełączanie trybu pracy za pomocą zworek
- mikrotelefon mocowany do korpusu za pomocą rozłącznego złącza FCC - pozwala na montaż na ścianie

**Legenda:**

1. Otwory mocujące
2. Regulacja głośności wywołania
3. Miejsce wprowadzenia kabla przyłączeniowego
4. Otwory mocujące

**Specyfikacja techniczna:**

- typ: analogowy, analogowo-cyfrowy
- kolor: biały
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie oświetleniem: nie
- system łączenia: 3-, 4-, 5-żyłowy
- głośnik: 50Ohm / 0,25W lub wkładka słuchawkowa 140Ohm / 0,25W
- przyciski funkcyjne: napięcie bezpieczne max. 24V i prąd max. 0.2A
- kolor: biały
- temperatura pracy: -5 st. C ...+45 st. C
- rodzaj zasilania: 12VDC (z centrali lub rozdzielacza piętrowego)
- napięcie rygla: 12V
- prąd rygla płynący przez styk: I<0,2A
- wymiary: 93 x 211 x 41 mm
- waga: 0,25kg

**W zestawie:**

- unifon WEKTA TK-6.1 – 1 szt.