

Link do produktu: <https://elektrone.pl/wideodomofon-welcomeeye-connect-3-philips-531046p-czytnik-rfid-wifi-app-p-7149.html>

WIDEODOMOFON WelcomeEye CONNECT 3 PHILIPS 531046P Czytnik RFID WiFi App

Cena brutto	1 227,91 zł
Cena netto	998,30 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	531046P
Kod EAN	5908254847813
Producent	Philips

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy WelcomeEye Connect 3 Philips 531046P dedykowany jest do użytku w domach **jednorodzinnych, ale z opcją domofonu dwurodzinnego.**

Posiada dotykowy monitor **LCD 7" z WiFi**, który umożliwia **sterowanie bramą i zwalnianie elektrozaczepu**. Po skonfigurowaniu z internetem (przez WiFi) możemy obsługiwać urządzenie zdalnie. Aplikacja **Philips Door Connect** powiadomi nas o osobie odwiedzającej, umożliwia też nagrywanie dźwięków i filmów (na karcie microSD, brak w zestawie) oraz ich odtwarzanie na smartfonie.

Drugim elementem zestawu jest panel zewnętrzny z **kamerą 3K, szerokim kątem widzenia i czytnikiem RFID**, który umożliwia wejście do obiektu za pomocą karty/breloka zbliżeniowego.

Zestaw można rozbudować o **2 monitory, 1 panel zewnętrzny i 2 kamery CCTV.**

Cechy produktu:

Monitor:

- kolorowy ekran 7" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- obsługa Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
- moc emitowanego sygnału radiowego: max. 20 dBm
- 6 dźwięków dzwonka + 2 dodatkowe dźwięki dzwonka, które można dostosować w aplikacji Philips Door Connect
- głośność dzwonka ok. 85 dB
- regulacja głośności z możliwością wyciszenia
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- regulacja parametrów monitora
- automatyczna sekretarka
- funkcja połączenia alarmowego
- czujnik zbliżeniowy
- czytnik kart microSD klasy 10 o pojemności do 128 GB (brak w zestawie)
- montaż natynkowy lub na puszcze podtynkowej

Panel zewnętrzny:

- kamera o rozdzielczości 3K (2592 x 1944 px) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 130° (w poziomie) oraz 165° (po przekątnej)
- widzenie nocne w kolorze bez podświetlenia z kompensacją jasności i kontrastu

-
- sterowanie elektrozaczepem (12V / 1.1A, brak w zestawie) - regulowany czas od 1 do 5 sek.
 - sterowanie bramą - zdolność wyłączania 12 V / 2 A
 - wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz
 - stopień ochrony IP55 – panel przystosowany do montażu zewnętrznego, ale najlepiej pod osłoną
 - montaż natynkowy ułatwiający instalację

Schemat podłączenia zestawu:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Monitor
3. Zasilacz do monitora 15V
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery (brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (12V / 1,1A max., brak w zestawie)
7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz i 5 GHz
- standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac
- aplikacja: Philips Door Connect
- sposób instalacji: dwużyłowy
- ilość przewodów: 2 (+2 z panelu zewnętrznego do elektrozaczepu)
- możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby monitorów: 3
- możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby paneli zewnętrznych: 2
- możliwość rozbudowy do maksymalnej liczby kamer CCTV: 2
- sterowanie elektrozaczepem (dodatkowe zasilanie nie jest wymagane)
- sterowanie automatyką bramową
- kompatybilny z Asystentem Google i z Amazon Alexa
- funkcja domofonu dwurodzinnego

Monitor:

- ekran dotykowy 7"
- rozdzielczość: 1024 × 600 px
- obsługa kart pamięci microSD klasa 10, do 128 GB (brak w zestawie)
- łączność: Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz (IEEE 802.11 b/g/n/ac)
- maksymalna moc sygnału radiowego: 20 dBm
- dźwięki dzwonka: 6 wbudowanych + 2 konfigurowalne w aplikacji Philips Door Connect
- głośność dzwonka. ok. 85 dB
- system 2-przewodowy
- montaż natynkowo lub podtynkowo (płyta kotwiąca w zestawie)

-
- zasilanie: 15V (zasilacz w zestawie)
 - pobór prądu 500 mA (max.)
 - pobór mocy: 24W (max.), 5W (w trybie czuwania - automatyczny po 1 minucie)
 - wymiary: 132 × 190 × 18 mm (wys. × szer. × gł.)

Panel zewnętrzny:

- przetwornik CMOS
- rozdzielczość: 3K (2592 × 1944 px)
- kąt widzenia: 165° (po przekątnej), 130° (w poziomie)
- widzenie nocne: w kolorze, bez podświetlenia, z kompensacją jasności i kontrastu
- sterowanie elektrozaczepem: 12V, 1.1A (brak w zestawie), regulowany czas 1-5 sek.
- sterowanie bramą: zdolność wyłączenia 12V / 2A (brak w zestawie)
- wbudowany czytnik RFID Unique 125 kHz
- stopień ochrony: IP55, IK08
- temperatura pracy: -20°C ...+50°C
- wymiary: 152 × 70 × 37 mm (wys. × szer. × gł.)

W zestawie:

- monitor Philips 531048P - 1 szt;
- panel zewnętrzny Philips 531045P - 1 szt;
- identyfikator dla rodziny nr 2 - 1 szt;
- brelok RFID - 3 szt;
- przejściówka EU - 1 szt;
- przejściówka UK - 1 szt;
- zasilacz do gniazdka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.