

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-rfid-orno-or-zs-816-p-2831.html>

ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY RFID ORNO OR-ZS-816

Cena brutto	275,25 zł
Cena netto	223,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-ZS-816
Kod EAN	5900378658320
Producent	Orno

Opis produktu

Dotykowy zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-816 to połączenie funkcji cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz **czytnika kart i breloków zbliżeniowych**. Steruje urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi oraz współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi i systemami kontroli dostępu.

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty lub po wprowadzeniu kodu dostępu. Nieulotna **pamięć EPROM** zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. Klawiatura jest **podświetlana**, więc wprowadzanie kodów po zmroku nie stanowi problemu. Świecące diody LED sygnalizują stan pracy szyfratora.

Urządzenie posiada wytrzymałą, wodoodporną obudowę, dzięki której jest odporne na zmienne warunki atmosferyczne i może być stosowane na zewnątrz. Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**.

Cechy produktu:

- podświetlenie klawiatury
- wbudowany brzęczyk
- diody LED czerwona i zielona oznaczające tryb pracy urządzenia
- możliwość pełnego programowania z poziomu klawiatury
- możliwość wykorzystania jako oddzielną klawiaturę
- wejście typu Wiegand 26 do podłączenia z czytnikiem zewnętrznym oraz do podłączenia ze sterownikiem
- regulacja czasu otwarcia elektrozaczepek, czasu aktywacji alarmu i czasu otwarcia drzwi
- duża prędkość działania: <20ms przy 2000 użytkowników
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrozaczepek

Przykładowy schemat połączenia:

Specyfikacja techniczna:

- zamek szyfrowy dotykowy
- tryby pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod
- max. ilość użytkowników: 2000
- rodzaj transmisji: przewodowy
- odległość odczytu karty: 3-6 cm
- rodzaj kart RFID: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand 26 bitów
- 1 wyjście przekaźnikowe
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 3A
- obciążenie na wyjściu alarmu: max. 20A
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0...99 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 0...3 min
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -45°C ...+60°C
- wilgotność względna: 10-90% RH
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: <60 mA (praca), 25 mA (spoczynek)
- wymiary: 86 x 86 x 20 mm

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-816 - 1 szt;
- brelok RFID - 2 szt;
- karta RFID - 2 szt;
- instrukcja skrócona.