

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-wifi-orno-or-zs-830-ip68-tuya-czytnik-rfid-linii-papilarnych-p-6204.html>

ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY WIFI ORNO OR-ZS-830 IP68 TUYA CZYTNIK RFID LINII PAPILARNYCH

Cena brutto	256,30 zł
Cena netto	208,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-ZS-830
Kod EAN	5908254845611
Producent	Orno

Opis produktu

Dotykowy zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-830 to połączenie funkcji cyfrowej klawiatury kontroli dostępu, **czytnika kart i breloków zbliżeniowych RFID oraz czytnika linii papilarnych**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi, systemami kontroli dostępu, a także może sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe 2A**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po **odczytaniu karty/breloka, wprowadzeniu kodu dostępu** lub za pomocą połączenia **WiFi i aplikacji Tuya Smart** w telefonie.

Dzięki aplikacji można **sprawdzić status zamka (otwarty/zamknięty), zdalnie otworzyć drzwi lub udzielić jednorazowego dostępu gościowi** w sytuacjach awaryjnych, co czyni zamek idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i elastyczność.

Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**. Posiada **hermetyczną obudowę (IP68)** umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i chroniącą urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Schemat podłączenia:

Legenda:

-
1. Zwora elektromagnetyczna (brak w zestawie) / Elektrozacze rewersyjny (brak w zestawie)
 2. Elektrozacze (brak w zestawie)
 3. Dioda prostownicza (brak w zestawie)
 4. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
 5. Czujnik statusu drzwi (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- tryb pracy: karta / brelok / kod / odcisk palca
- czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz Unique
- max. moc nadawania: $\leq 0.2W$
- aplikacja: Tuya Smart (Android / iOS)
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- obciążalność wyjść przekaźnika: 2A
- max. ilość użytkowników: 1000 (888x karta/kod PIN, 100x odcisk palca, 2x awaryjny, 10x gość)
- odległość odczytu karty: 2-6cm
- interfejs Wiegand 26 bit
- wbudowany szyfrator
- wbudowany czytnik linii papilarnych
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozacze): 0-99 sek.
- montaż natynkowy
- materiał: metal
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: $-40^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$
- wilgotność względna: 0 - 98%
- napięcie nominalne: 12V DC
- pobór prądu: $\leq 150mA$ (praca), $\leq 60mA$ (w czasie spoczynku)
- wymiary: 45 x 151 x 22mm
- waga netto: 0,35kg

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-830 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy RFID - 2 szt;
- karta zbliżeniowa RFID - 2 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja skrócona.