

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-z-czytnikiem-rfid-orno-or-zs-824-2a-ip66-p-3876.html>

ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY Z CZYTNIKIEM RFID ORNO OR-ZS-824 2A IP66

Cena brutto	267,59 zł
Cena netto	217,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-ZS-824
Kod EAN	5908254819605
Producent	Orno

Opis produktu

Zamek szyfrowy dotykowy ORNO OR-ZS-824 to połączenie funkcji cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz **czytnika kart i breloków zbliżeniowych RFID**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi, systemami kontroli dostępu, a także może sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty/breloka lub wprowadzeniu kodu dostępu.

Nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. **Diody LED** sygnalizują stan pracy szyfratora.

Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**. Posiada **hermetyczną obudowę** umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i chroniącą urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- możliwość pełnego programowania z poziomu klawiatury
- możliwość pracy jako urządzenie autonomiczne
- podświetlana klawiatura (automatycznie gaśnie po 20 sek.)
- czytnik kart i breloków zbliżeniowych EM 125kHz
- pamięć do 1000 użytkowników
- tryb pracy: karta / kod
- diody LED w 3 kolorach (oznaczenie trybu pracy urządzenia)
- wbudowany brzęczyk
- nieulotna pamięć EPROM - zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia
- wejście typu Wiegand 26 do podłączenia z czytnikiem zewnętrznym
- wyjście typu Wiegand 26 do podłączenia ze sterownikiem
- regulacja czasu otwarcia elektrozaczepek
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektrozaczepek
- stopień ochrony: IP66

Schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: przewodowy, dotykowy
- tryb pracy: karta / kod
- czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand: Wiegand 26 bitów
- max. ilość użytkowników: 1000 (988x karta/kod PIN , 2x awaryjny, 10x gość)
- odległość odczytu karty: 2-6 cm
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-99 sek.
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1x
- obciążenie styków przekaźnika: max. 2A
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- dopuszczalna wilgotność: 0-98% RH
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: ≤150 mA (praca), ≤60 mA (w czasie spoczynku)
- wymiary: 45 x 149 x 22 mm



W zestawie:

-
- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-824 - 1 szt;
 - karta Master - 1 szt;
 - karta zbliżeniowa EM 125kHz - 2 szt;
 - brelok zbliżeniowy EM 125kHz - 2 szt;
 - dioda prostownicza do zabezpieczenia obwodu przekaźnika - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja skrócona.