

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-rfid-i-linii-papilarnych-orno-or-zs-823-3a-ip68-p-3549.html>

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID I LINII PAPILARNYCH ORNO OR-ZS-823 3A IP68

Cena brutto	425,65 zł
Cena netto	346,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-ZS-823
Kod EAN	5908254810282
Producent	Orno

Opis produktu

Zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-823 to połączenie funkcji cyfrowej klawiatury kontroli dostępu, **czytnika kart i breloków zbliżeniowych RFID oraz czytnika linii papilarnych**. Współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi, systemami kontroli dostępu, a także może sterować innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi.

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty, wprowadzeniu kodu dostępu lub po zeskanowaniu zapisanego wcześniej odcisku palca.

Nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. **Diody LED** sygnalizują stan pracy szyfratora.

Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**. Posiada **hermetyczną obudowę** umożliwiającą zastosowanie zewnętrzne i chroniącą urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Nasza prezentacja i test zamka szyfrowego OR-ZS-823:

Schemat podłączenia:

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj transmisji: przewodowy
- tryb pracy: palec / karta / kod
- czytnik zbliżeniowy: EM 125kHz Unique
- interfejs Wiegand: Wiegand 26 bitów
- max. ilość użytkowników: 10 000
- czytnik linii papilarnych: tak
- odległość odczytu karty: 3-6 cm
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-300 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 1-99 minut
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1x
- obciążenie styków przekaźnika: max. 1A
- obciążenie wyjścia alarmowego: max. 2A
- połączenie przewodów: elektrozaczep, przycisk wyjścia, alarm zewnętrzny, czytnik zewnętrzny
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP68
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- dopuszczalna wilgotność: 0-90% RH
- napięcie zasilania: 12V DC
- pobór prądu: ≤100 mA (praca), ≤35 mA (w czasie spoczynku)
- wymiary: 153 x 60 x 26 mm

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-823 - 1 szt;
- karta zbliżeniowa EM 125kHz - 2 szt;
- brelok zbliżeniowy EM 125kHz - 2 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja skrócona.