

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-rfid-or-no-or-zs-815-p-2716.html>

ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM RFID ORNO OR-ZS-815

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 200,85 zł |
| Cena netto | 163,29 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | OR-ZS-815 |
| Kod EAN | 5900378659457 |
| Producent | Orno |

Opis produktu

Autonomiczny zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-815 to połączenie funkcji cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz **czytnika kart i breloków zbliżeniowych**. Steruje urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi oraz współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi i systemami kontroli dostępu.

Zamek posiada **1 wyjście przekaźnikowe**. Wejście do budynku lub pomieszczenia możliwe jest po odczytaniu karty lub po wprowadzeniu kodu dostępu. Nieulotna **pamięć EPROM** zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia. Klawiatura jest **podświetlana**, więc wprowadzanie kodów po zmroku nie stanowi problemu. Świecące diody LED sygnalizują stan pracy szyfratora.

Urządzenie posiada wytrzymałą obudowę, dzięki której jest odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Zamek nadaje się do montażu **natynkowego**.

Przykładowy schemat połączenia:

Legenda:

1. Zasilanie
2. +12V
3. GND
4. Elektrozaczepek 12VDC (brak w zestawie)
5. Czujnik statusu drzwi (brak w zestawie)
6. Przycisk otwierania drzwi (brak w zestawie)
7. ALARM
8. OPEN
9. D_IN
10. NO
11. COM
12. NC

Specyfikacja techniczna:

- max. ilość użytkowników: 1000
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość: 125 kHz
- czytnik zbliżeniowy: tak, obsługa za pomocą kart i kodów PIN
- szyfrator: tak
- tryby pracy: brelok / brelok+karta / brelok lub kod
- kody dostępu: 1x Kod Master / 1000 kart (breloków) / 1000 kodów PIN
- klawiatura: 12 klawiszy, 2x6 cyfr
- typ karty: ID
- odległość odczytu karty ID: 2-6 cm
- długość kodu PIN: 4-6 cyfr
- obciążenie na wyjściu alarmu: max. 3A
- obciążenie na przekaźniku drzwi: max. 3A
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (zwolnienie rygla): 0-99 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 1-3 min.
- 1 wyjście przekaźnikowe
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- podświetlana klawiatura
- sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -40°C ...+60°C
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: <25mA (praca), <20 mA (spoczynek)
- wymiary: 58 x 135 x 26 mm
- waga netto: 0,5 kg

W zestawie:

- zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-815 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy - 1 szt;
- instrukcja skrócona.