

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-domofonowy-1-rodzinny-or-no-ensis-or-dom-rl-913-p-46.html>

ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY ORNO ENSIS OR-DOM-RL-913

Cena brutto	135,49 zł
Cena netto	110,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-RL-913
Kod EAN	5901752481664
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy ORNO OR-DOM-RL-913 przeznaczony jest do montażu **natynkowego lub podtynkowego** w domach **jednorodzinnych**.

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Unifon
3. Elektrozaczepek o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA (brak w zestawie)
4. Kabel sieciowy ~230V/50Hz

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- system komunikacji: duplex
- rodzaj zasilania: bezpośrednio do 230V
- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2
- zasilanie elektrozaczepek: z domofonu
- sterowanie bramą automatyczną: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- przewód łączący kasetę zewn. z unifonem: do 30 m 2x0,5 mm²; do 100 m 2x0,8 mm²
- przewód łączący unifon z elektrozaczepek: 2x0,8 mm²

Panel zewnętrzny:

- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepek bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- materiał: aluminium
- montaż: podtynkowy lub natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -25°C ... +50°C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- napięcie wyjściowe dla elektrozaczepek: 12V DC
- wymiary do montażu podtynkowego: 45 x 117 x 15 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,15 kg

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- brak regulacji głośności
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: nie
- mała ilość przewodów 2+2
- wbudowany zasilacz i przewód zasilający zakończony wtykiem do gniazdka
- rodzaj komunikacji: DUPLEX
- sygnał gongu: generowany elektronicznie
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: 0°C – 45°C
- napięcie zasilania: ~230V/50Hz
- waga: 0,385 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kasety) Orno OR-DOM-RL-913KD – 1 szt;
- unifon Orno OR-DOM-RL-901UD - 1 szt;
- daszek ochronny (do montażu natynkowego panelu) – 1 szt;
- instrukcja skrócona.

W zestawie brak jest elektrozaczeptu. Zalecany o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA.