

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-orno-fossa-multi-or-dom-rl-903-p-49.html>

ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY ORNO FOSSA MULTI OR-DOM-RL-903

Cena brutto	223,75 zł
Cena netto	181,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DOM-RL-903
Kod EAN	5908235905303
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw domofonowy Orno FOSSA MULTI OR-DOM-RL-903 posiada podświetlane miejsce na nazwisko. Znajdzie zastosowanie **w domach 2-rodzinnych**.

Panel zewnętrzny zamontujemy **podtynkowo lub natynkowo** (wymagany daszek natynkowy OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie).

Schemat połączenia:

Legenda:

-
1. Unifon nr 1
 2. Panel zewnętrzny 2-rodzinny
 3. Unifon nr 2
 4. Elektrozaczepek o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA (brak w zestawie)
 5. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 1)
 6. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 2)

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm

Specyfikacja techniczna:

- typ: 2-rodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: bezpośrednio do 230V
- sposób instalacji: 4-żyłowy (unifon - panel zewnętrzny 2 żyły + panel zewnętrzny - elektrozaczepek 2 żyły)
- system łączenia elektrozaczepek: 2 żyły z unifonem
- system komunikacji: duplex
- zasilanie elektrozaczepek: z domofonu
- sterowanie bramą automatyczną: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- przewód łączący kasetę zewn. z unifonem: do 30 m 2x0,5 mm²; do 100 m 2x0,8 mm²
- przewód łączący kasetę zewn. z elektrozaczepek: 2x0,8 mm²

Panel zewnętrzny:

- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepek bez dodatkowego transformatora
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP44
- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagany daszek OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -25°C ... +50°C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- sterowanie elektrozaczepek: 12V DC, max. 500mA
- wymiary zewnętrzne: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary do montażu podtynkowego: 100 x 165 x 40 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,335 kg

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- brak regulacji głośności
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: nie
- mała ilość przewodów 2+2
- wbudowany zasilacz i przewód zasilający zakończony wtykiem do gniazdka
- rodzaj komunikacji: DUPLEX
- sygnał gongu: generowany elektronicznie
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: 0°C – 45°C
- napięcie zasilania: ~230V/50Hz
- waga: 0,385 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kasety) ORNO OR-DOM-RL-903KD- 1 szt;
- unifon ORNO OR-DOM-RL-901UD - 2 szt;
- instrukcja skrócona.

W zestawie brak jest elektrozaczeptu. Zalecany o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA.