

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-4-rodzinny-vibell-felis-memo-multi4-or-vid-ex-1066w-p-2715.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY 4-RODZINNY VIBELL FELIS MEMO MULTI4 OR-VID-EX-1066/W

Cena brutto	4 091,19 zł
Cena netto	3 326,17 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-EX-1066/W
Kod EAN	5900378659228
Producent	VIBELL

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy VIBELL OR-VID-EX-1066/W

przeznaczony jest do użytku

w domach 4-rodzinnych.

Tworzy go bezsłuchawkowy monitor z wysokiej jakości ekranem

7" LCD

umożliwiający sterowanie dotykowe, a także wyposażony w

moduł pamięci, gniazdo zewnętrznej karty SD (brak w zestawie), funkcje automatycznej sekretarki, budzik i zegar.

Drugim elementem zestawu jest wodoodporny panel zewnętrzny z

kamerą szerokokątną

oraz

podświetlanymi miejscami na nazwisko.

Kaseta - po połączeniu z monitorem - umożliwi prowadzenie rozmowy pomiędzy kamerą, a panelem wewnętrznym, aktywowanie

funkcji sterowania bramą

oraz otwieranie elektrozaczepu zasilanego bezpośrednio z kasety.

Uwaga!

Produkt nie współpracuje z bramką IP

ORNO OR-VID-IP-1046.

Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: tak
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2 (EZ)
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu

Panel zewnętrzny:

- współpraca z monitorami VIBELL serii EX-10...
- możliwość prowadzenia rozmowy między panelem zewnętrznym a monitorem z serii EX-10...

-
- oświetlenie super jasnymi diodami LED – widzenie nocne
 - sterowanie bramą (opcja)
 - 4 przyciski wywołania
 - podświetlane miejsce na nazwisko
 - typ kamery: przetwornik CMOS
 - rozdzielczość: 700TVL
 - kąt widzenia: 96° (pion) / 110° (poziom)
 - audio: 300mVp-p 300Ohm (dwukierunkowe)
 - wideo: 1Vp-p 750hm (wyjście)
 - oświetlenie nocne: białe diody LED
 - min. oświetlenie: 0 lux (0.5m)
 - sterowanie elektrozaczepem: 12V DC (brak w zestawie)
 - montaż: natynkowy
 - stopień ochrony: IP65
 - temperatura pracy: -30°C ...+60°C
 - napięcie zasilania: 14V DC (z monitora)
 - pobór mocy: 3W
 - wymiary: 55 x 144 x 20 mm
 - waga netto: 0,38 kg

Monitor:

- bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz 7" LCD
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- funkcje: DVR, multimedia player, cyfrowa ramka, kalendarz, budzik
- menu OSD w języku polskim i angielskim
- pamięć: tak
- czytnik kart SD: tak (brak w zestawie)
- 7 dźwięków dzwonka do wyboru (regulacja głośności)
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
- kolor: biały
- połączenie: 4-żyłowe
- temperatura pracy: 0-50 st. C
- zasilanie: 15V DC
- pobór mocy: 9W (max.), 1W (czuwanie)
- wymiary: 185 x 127.5 x 18 mm
- waga netto: 0,385 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny VIBELL OR-VID-EX-1064KV - 1 szt;
- monitor VIBELL OR-VID-EX-1060PMV/W - 4 szt;
- zasilacz wtyczkowy (do monitora) - 4 szt;
- instrukcja skrócona.

*Zestaw nie zawiera elektrozaczepu.