

Link do produktu: <https://elekrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-mailo-virone-vdp-70w-czytnik-rfid-aplikacja-p-7148.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY MAILO VIRONE VDP-70/W Czytnik RFID Aplikacja

Cena brutto	1 353,35 zł
Cena netto	1 100,28 zł
Dostępność	Na zamówienie: 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VDP-70/W
Kod EAN	5908254845109
Producent	VIRONE

Opis produktu

Virone MAILO VDP-70/W to nowoczesny **zestaw wideodomofonowy** przeznaczony do **domów jednorodzinnych**.

Składa się na niego **monitor z 10" ekranem dotykowym**, który pozwala na otwieranie bramy i furtki. Dzięki **łączności Wi-Fi** i integracji z **aplikacją Tuya Smart** możliwe jest **zdalne zarządzanie** systemem.

Stacja bramowa posiada **kamerę o rozdzielczości 2 MPx z szerokim kątem widzenia, detekcję ruchu oraz czytnik RFID i szyfrator**.

Zestaw daje się łatwo rozbudować o 5 dodatkowych monitorów, 1 panel i 2 kamery.

Cechy monitora:

- kolorowy ekran 10" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- 12 melodii dzwonka do wyboru
- regulacja głośności, w tym tryb wyciszenia
- sterowanie elektrozaczepek i bramą
- regulacja parametrów obrazu
- czytnik kart microSD (brak karty w zestawie)
- interkom (wymagany minimum 1 dodatkowy monitor w zestawie, brak w zestawie)
- funkcja automatycznej sekretarki
- ramka cyfrowa
- montaż natynkowy
- prosta i wygodna obsługa

Cechy panelu zewnętrznego:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx (FullHD) - wyraźny podgląd osób przy wejściu
- szeroki kąt widzenia: 144° (w poziomie) oraz 81° (w pionie)
- wbudowane 3 diody podczerwieni IR - praca również po zmroku
- czytnik RFID - obsługuje breloki/karty zbliżeniowe Mifare 13.553-13.567 kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator z podświetlanymi klawiszami
- estetyczne wykończenie w kolorze czarnym
- stopień ochrony IP65 – panel przystosowany do montażu zewnętrznego
- montaż natynkowy ułatwiający instalację
- zasilanie z monitora

Przykładowy schemat podłączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczepek (12VDC, max. 500mA, brak w zestawie)
3. Monitor
4. Zasilacz wtyczkowy do monitora
5. Kamera CCTV (brak w zestawie)
6. Zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)
7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Oznaczenia:

2C - połączenie 2-żyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,5mm
- od 30 do 100m - zalecany przewód XzTKMX pw 3x2x0,8mm

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 metrów**.

Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów **typu skrętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- system łączenia: 4-żyłowy
- system komunikacji: monitor i router WiFi (beprzewodowy), monitor i panel zewnętrzny (przewodowy)
- komunikacja ze smartfonem: tak, za pośrednictwem aplikacji Tuya smart
- sterowanie elektrozaczepek 12V DC maks. 500mA bez dodatkowego zasilania
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz (IEEE 8111b/g/n/ac)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- max. liczba paneli zewnętrznych w zestawie: 2
- max. liczba monitorów w zestawie: 6
- max. liczba kamer CCTV w zestawie: 2

Monitor:

- wielkość ekranu: 10"
- rozdzielczość: 1024 × 600
- standard: PAL/NTSC
- ilość melodii: 12 (regulacja głośności z możliwością wyciszenia)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 120 sek.
- sterowanie elektrozaczepek: 12V DC, max. 500 mA (zasilanie z monitora)
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: 0°C ~ +50°C
- zasilanie: 15V DC / 2A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <4W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 260 × 162 × 24 mm
- waga netto: 0,80 kg

Panel zewnętrzny:

- typ sensora: CMOS 1/3"
- rozdzielczość: 2MP (1920 × 1080, 1080p)
- kąt widzenia: 81° (pion) / 144° (poziom)
- doświetlenie nocne: 3 diody IR
- zasięg widzenia nocnego: ≤ 2 m
- czytnik RFID: breloki/karty Mifare 13.553–13.567 MHz
- obsługa max. 200 użytkowników
- szyfrator: podświetlane klawisze
- wbudowany czujnik ruchu
- temperatura pracy: -40°C ~ +50°C
- stopień ochrony: IP65
- montaż: natynkowy
- materiał: aluminium
- zasilanie: 15V DC (z monitora)
- pobór prądu: ≤ 30 mA (czuwanie), ≤ 100 mA (praca)
- wymiary: 70 × 146 × 36 mm
- waga netto: 0,50 kg

W zestawie:

- monitor Virone Mailo VDP-70PMV/W - 1 szt.

-
- zasilacz 15VDC/2A (do monitora) - 1 szt;
 - panel zewnętrzny Virone Mailo VDP-70KV - 1 szt.
 - brelok RFID - 2 szt;
 - daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 lub DIN30W15 - dostępne osobno.