

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-arcus-memo-or-vid-js-1040w-dodatkowy-monitor-p-3654.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARCUS MEMO OR-VID-JS-1040/W + DODATKOWY MONITOR

Cena brutto	<b>944,99 zł</b>
Cena netto	<b>768,28 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-JS-1040/Wx2MON</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-JS-1040/W

przeznaczony jest do użytku w domach  
jednorodzinnych.

Tworzą go 2 ultra płaskie monitory bezsłuchawkowe

LCD 7" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami,

a także panel zewnętrzny z kamerą typu

pin-hole

i oświetleniem podczerwienią

(widzenie nocne).

Monitory posiadają

moduł pamięci wewnętrznej,

który zapamiętuje do

20 kolorowych obrazów

oraz umożliwia zapis zdjęć w trybie automatycznym. Obsługują też

2 wejścia,

czyli pozwalają na sterowanie np. bramą i elektrozaczepem w furtce.

Panel przeznaczony jest do montażu

natynkowego

(daszek ochronny w zestawie), a monitory -

na ścianie.

Zestaw można rozbudować o:

- panel zewnętrzny OR-VID-JS-1032KV.

Cechy produktu:

- ultra płaski, bezsłuchawkowy monitor LCD 7"
- dotykowy panel monitora i podświetlane przyciski
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesną jej obserwację
- kamera CCD typu „pin-hole”
- moduł pamięci wewnętrznej monitora: zapis ok. 20 kolorowych obrazów
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 9 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- wandaloodporna obudowa panelu
- montaż natynkowy (panel; daszek ochronny w zestawie), ścienny (monitor)
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- instalacja 4-żyłowa + 2 żyły do elektrozaczepu
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia:

**Legenda:**

---

1. podłączenie monitora
2. podłączenie stacja bramowej
3. zasilanie
4. podłączenie sterowania bramą
5. podłączenie elektrozaczezu

**Specyfikacja techniczna:**

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczezu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

**Monitor:**

- kolorowy, ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
- rozdzielczość: 800x480
- kolor: biały
- temperatura pracy: -15 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 13,5VDC / 1.5A
- pobór prądu: <1.5W (w stanie spoczynku), <8W (praca)
- wymiary: 240 x 114 x 12 mm
- waga: 0,33 kg

**Panel zewnętrzny:**

- kamera kolorowa CCC typu pinhole
- kąt widzenia: 32 st. (pion), 34 st. (poziom)
- rozdzielczość: 0,3 Mpx
- wandaloodporna obudowa
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór mocy: <2W (praca)
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,65 kg

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-JS-1032KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-JS-1040PMV/W - 2 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 2 szt;
- zasilacz wtyczkowy 13,5V DC/ 1.5A - 2 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczezu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić jeden wspólny zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-60-15 - dostępny osobno.