

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-or-no-arcus-memo-or-vid-js-1040w-p-3103.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARCUS MEMO OR-VID-JS-1040/W

Cena brutto	500,64 zł
Cena netto	407,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-VID-JS-1040/W
Kod EAN	5901752484948
Producent	Orno

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO OR-VID-JS-1040/W

przeznaczony jest do użytku w domach
jednorodzinnych.

Tworzy go ultra płaski monitor bezsłuchawkowy

LCD 7" z dotykowym panelem i podświetlanymi przyciskami,

a także panel zewnętrzny z kamerą typu

pin-hole

i oświetleniem podczerwienią

(widzenie nocne).

Monitor posiada

moduł pamięci wewnętrznej,

który zapamiętuje do

20 kolorowych obrazów

oraz umożliwia zapis zdjęć w trybie automatycznym. Obsługuje też

2 wejścia,

czyli pozwala na sterowanie np. bramą i elektrozaczepem w furtce.

Panel przeznaczony jest do montażu

natynkowego

(daszek ochronny w zestawie), a monitor -

na ścianie.

Zestaw można rozbudować o:

- panel zewnętrzny OR-VID-JS-1032KV
- monitor serii OR-VID-JS-1040PMV

Cechy produktu:

- ultra płaski, bezsłuchawkowy monitor LCD 7"
- dotykowy panel monitora i podświetlane przyciski
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesną jej obserwację
- kamera CCD typu „pin-hole”
- moduł pamięci wewnętrznej monitora: zapis ok. 20 kolorowych obrazów
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 9 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą
- wandaloodporna obudowa panelu
- montaż natynkowy (panel; daszek ochronny w zestawie), ścienny (monitor)
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- instalacja 4-żyłowa + 2 żyły do elektrozaczepu
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania

Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Monitor
2. Stacja bramowa
3. Zasilacz wtyczkowy
4. Sterowanie bramą
5. Elektrozaczepek (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- zasilanie elektrozaczepeku: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
- rozdzielczość: 800x480
- kolor: biały
- temperatura pracy: -15 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 13,5VDC / 1,5A
- pobór prądu: <1.5W (w stanie spoczynku), <8W (praca)
- wymiary: 240 x 114 x 12 mm
- waga: 0,33 kg

Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa CCC typu pinhole
- kąt widzenia: 32 st. (pion), 34 st. (poziom)
- rozdzielczość: 0,3 Mpx
- wandaloodporna obudowa
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- pobór mocy: <2W (praca)
- wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,65 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-JS-1032KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-JS-1040PMV/W - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt do montażu monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 13,5V DC/ 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepeku, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.