

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-arx-n-or-vid-vp-1028-p-14.html>

# ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARX N OR-VID-VP-1028

Cena brutto	<b>906,51 zł</b>
Cena netto	<b>737,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-VP-1028</b>
Kod EAN	<b>5901752482975</b>
Producent	<b>Orno</b>

## Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO ARX N (OR-VID-VP-1028)

to nowoczesny, kolorowy zestaw przeznaczony do domów  
jednorodzinnych.

Jego atutem jest prostota - bez problemu samodzielnie go zamontujesz. Można rozszerzyć zestaw o maksymalnie  
1 wideo unifon i max. 2 monitory.

Obsługuje

2 wyjścia


- może więc sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce.  
Panel przeznaczony jest do

montażu natynkowego

, a monitor zamontujemy

na ścianie.

Schemat połączenia:



Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczepu: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak

- 
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
  - możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

**Panel zewnętrzny:**

- kamera kolorowa, CCD
- kąt widzenia: 65 st. (pion), 90 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- miejsce na nazwisko
- możliwość obserwacji w nocy (jasne diody LED)
- otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego
- odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- elektrozamek nie wymaga dodatkowego zasilania
- możliwość rozbudowy o maksymalnie 1 wideo unifon
- oświetlenie: białe diody LED
- montaż natynkowy (daszek w zestawie)
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- napięcie zasilania: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 109 x 158 x 57 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,48 kg

**Monitor**

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 480x234
- czas rozmowy: 120 s.
- czas podglądu: 40 s.
- dotykowy panel przycisków monitora
- podświetlane przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą automatyczną
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o max. 2 monitory
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 15VDC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 232 x 140 x 21 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,42 kg

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1028KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-VP-1009MV - 1 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- uchwyt ścienny do monitora - 1 szt;
- zasilacz zewnętrzny 15VDC/1200mA - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 5 szt;
- instrukcja skrócona.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu; zalecany o poborze prądu max. 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.