

Link do produktu: <https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-arx-p-or-vid-vp-1029-7-dodatkowy-unifon-or-vid-vp-1009uv-p-2321.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO ARX P OR-VID-VP-1029 7" + DODATKOWY UNIFON OR-VID-VP-1009UV

Cena brutto	<b>990,57 zł</b>
Cena netto	<b>805,34 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-VP-1029+1009UV</b>
Kod EAN	<b>5901752482982</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO ARX P (OR-VID-VP-1029)

to nowoczesny, kolorowy zestaw przeznaczony do domów

jednorodzinnych.

Jego atutem jest prostota – bez problemu samodzielnie go zamontujesz. Obsługuje

2 wyjścia

- może więc sterować np. bramą i elektrozaczepem w furtce. Można rozszerzyć zestaw o

max. 1 wideo unifon (OR-VID-VP-1009UV) i 1 monitor (OR-VID-VP-1009MV).

Stuchawka ORNO OR VID-VP-1009UV

przeznaczona jest do rozbudowy zestawów wideodomofonowych z serii

CASSIS i ARX.

Panel przeznaczony jest do

montażu podtynkowego,

a monitor zamontujemy

na ścianie.

Schemat połączenia:

---

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- system łączenia: 5-żyłowy
- ilość przewodów: 5+2
- zasilanie elektrozaczepek: z wideodomofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa, CCD
- kąt widzenia: 65 st. (pion), 90 st. (poziom)
- rozdzielczość: 420 TVL
- miejsce na nazwisko
- możliwość obserwacji w nocy (jasne diody LED)
- otwieranie rygla za pomocą breloka zbliżeniowego (wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych)
- odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- elektrozamek nie wymaga dodatkowego zasilania
- możliwość rozbudowy o maksymalnie 1 wideo unifon
- montaż podtynkowy
- temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
- napięcie zasilania: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 122 x 182 x 48 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,56 kg

Monitor

- ultra płaski, bezszlachkowy, głośnomówiący
- wyświetlacz: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 480x234
- czas rozmowy: 120 s.
- czas podglądu: 40 s.
- dotykowy panel przycisków monitora
- podświetlane przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka)
- 14 dźwięków dzwonka do wyboru
- dodatkowe sterowanie bramą automatyczną
- podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
- możliwość rozbudowy o max. 2 monitory
- temperatura pracy: -10 st. C ... +55 st. C
- zasilanie: 15VDC, 1200 mA
- pobór prądu: <0,5W (czuwanie), <10W (praca)
- wymiary: 232 x 140 x 21 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,42 kg

Unifon:

- typ: analogowy
- przycisk do sterowania elektrozaczepek
- system łączenia: 4-żyłowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- sterowanie oświetleniem: nie
- regulacja głośności: nie
- kolor: biały
- zasilanie: z wideodomofonu
- wymiary: 140 x 233 x 25,5 mm

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1029KV - 1 szt;
- video monitor ORNO OR-VID-VP-1009MV/B - 1 szt;
- unifon ORNO OR-VID-VP-1009UV - 1 szt;
- uchwyt ścienny do monitora - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15VDC/1200mA - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 5 szt (2 funkcyjne, 3 użytkowe);
- instrukcja obsługi.

---

\*Zestaw nie zawiera elektrozaczeptu; zalecany o poborze prądu max. 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.