Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 12:55

Link do produktu: https://elektrone.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-indi-n-or-vid-vp-1069b-7-lcd-3-monitory-p-3690.html



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO INDI N OR-VID-VP-1069/B 7" LCD 3 MONITORY

Cena brutto	**2 672,25 zł**
Cena netto	**2 172,56 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-VID-VP-1069/Bx3MON**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy ORNO INDI N OR-VID-VP-1069/B
przeznaczony jest do użytku w domach
jednorodzinnych.
Posiada 2 ultra płaskie
monitory bezsłuchawkowe LCD 7"
z panelem dotykowym i podświetlanymi przyciskami. Panel zewnętrzny wyposażono natomiast w
czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID,
miejsce na nazwisko oraz oświetlenie jasnymi diodami LED (widzenie nocne).
Urządzenie umożliwia
sterowanie bramą automatyczną
oraz
funkcję interkomu.
Panel przeznaczony jest do
montażu natynkowego
(daszek ochronny w zestawie), a monitor zamontujemy
na ścianie.
Schemat podłączenia:

Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczep (12VDC, max. 500 mA ; brak w zestawie)
3. Monitor nr 1
4. Monitor nr 2
5. Monitor nr 3

Opis zacisków w panelu:

1 - Audio
2 - GND
3 - Wideo
4 - Power
7 - ID

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny, przewodowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- typ kamery: CMOS, tradycyjny obiektyw
- kąt widzenia: 90 st. (poziom), 65 st. (pion)
- rozdzielczość: 600 TVL
- oświetlenie nocne: jasne diody LED
- wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych
- miejsce na nazwisko
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -25 st. C ...+50 st. C
- montaż: natynkowy
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary: 110 x 158 x 57 mm
- waga netto: 0,48 kg

Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Doświetlenie kamery (5 diod LED, 1 fotodioda)
3. Kamera
4. Głośnik
5. Miejsce na nazwisko / czytnik zbliżeniowy RFID
6. Przycisk wywołania
7. Mikrofon
8. Zaciski przyłączeniowe
9. Regulacja poziomu głośności

Monitor:

- ultra płaski, głośnomówiący, bezsłuchawkowy
- ekran 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość kamery: 480 x 800 px
- dotykowy panel z podświetlanymi przyciskami
- regulacja parametrów monitora (jasność i kolor, głośność rozmowy i dzwonka)
- ilość dźwięków dzwonka: 16
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas podglądu: 40 sek.
- funkcja interkomu
- możliwość sterowania bramą
- kolor: czarny
- temperatura pracy: -5 st. C ...+50 st. C
- zasilanie: 15V DC / 1200mA (w zestawie)
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <6W (praca)
- wymiary: 216 x 129.7 x 23 mm
- waga netto: 0,45 kg

Legenda:

1. Mikrofon
2. Sygnalizacja wyciszenia
3. Sygnalizacja rozmowy
4. Sygnalizacja zasilania
5. Ekran 7" LCD
6. Sterowanie bramą
7. Podgląd
8. Otwarcie elektrozaczepu (brak w zestawie)
9. Rozmowa
10. Interkom
11. Zacisk do podłączenia bramy
12. Zacisk do podłączenia kasety zewnętrznej

13. Zacisk do podłączenia dodatkowego monitora
14. Zacisk do podłączenia zasilacza
15. Menu
16. Powrót

W zestawie:

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-VP-1069KV - 1 szt;
- daszek ochronny do panelu - 1 szt;
- pastylki zbliżeniowe - 5 szt. (2 funkcyjne, 3 użytkowe);
- monitor ORNO OR-VID-VP-1069MV/B - 3 szt;
- ramka montażowa (do monitora) - 3 szt;
- zasilacz wtyczkowy 15V DC / 1200mA (do monitora) - 3 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.

Zasilacze w zestawie są wtyczkowe. Jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.